

ABSAUGMOBIL CLEANTEC CT 26

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Die mobile Festool Automotive Systems Absaugereinheit CTL 26 ist eine mobile **Absaugereinheit** mit 26 l Behältervolumen,

er funktioniert am besten mit einem 24 l SELFCLEAN Filtersack im Behälter.

Diese Absaugereinheit ist mit einer Schlauchaufbewahrung und einer Kabelaufwicklung ausgestattet.

Sie ist kompakt genug für Autowerkstätten und kann über Sys-Dock mit Festool Automotive Systems Systemainern verbunden werden.

Aufgrund der kompakten Turbine - geeignet für Nass- und Trockenextraktion. Die Absaugereinheit ist für Staubklasse L zugelassen und verfügt über einen integrierten automatischen Ein-/Aus-Schalter für die Absaugung von Elektrowerkzeug.

- SELFCLEAN Filtersack und 26 l Behältervolumen
- Kompaktes Design und konstant hohe Absaugung
- Antistatikfunktion verhindert Statikbildung während der Arbeit
- 350-1.200 W Stromverbrauch
- 3900 l/min maximaler Volumenstrom
- 24.000 Pa maximales Vakuum
- Für Staub mit Grenzwerten > 1 mg/m³
- Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m-AS-Schlauchhalter



841 2514

Lieferumfang:

CTL 26 E SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m-AS, Schlauchhalter, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelhalter, im Karton

CTM 26 E

SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m-AS, Endkappe für Einlassadapter, Schlauchhalter, SYS-Dock, Kabelhalter, im Karton

Technische Daten

Typ	CTL 26 E	CTM 26
Leistungsaufnahme W	350 - 1.200	350 - 1.200
Volumenstrom l/h	3.900	3.900
Unterdruck max. Pa	24.000	24.000
Filteroberfl. cm ²	6.318	6.318
Anschlusskabel	7,5 m	7,5 m
Behältervolumen l	26	26
Filtersackvolumen l	24	24
Staubklasse	L	M
Abmessung L x B x H mm	630 x 365 x 540	630 x 365 x 540
Anschlusswert Gerätesteckdose	2.400 W	2.400 W
Gewicht kg	13,9	13,9

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Staubklasse
841 2514	Absaugereinheit CTL 26	L
841 2518	Absaugereinheit CTM 26 E	M