

ABSAUGMOBIL CTL MIDI

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Der kompakte Sauger mit 15 Liter Behältervolumen.

- Bessere Organisation dank Schlauchdepot für sichere Aufbewahrung von Schlauch und Kabel
- Hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine und konischen Saugschlauch
- SYSTAINERS sind mit wenigen Handgriffen am Sys-Dock befestigt
- Reißfeste SELFCLEAN Filterbeutel mit Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung

2169700

Details:

- Äußerst kompakt und leicht
- Für Staub mit Grenzwerten > 1 mg/m³
- Ein Festool Automotive Systems SYS-Dock ermöglicht die sofortige Sicherung von SYSTAINERN
- Die Hochleistungsturbine und der konische Saugschlauch bieten eine starke Absaugleistung
- Eine Schlauchablage bietet eine sichere Möglichkeit, Schlauch und Kabel ordentlich aufzubewahren
- Zugelassen für Staubklasse L
- 400–1.200 W Stromverbrauch
- 3.700 l/min maximaler Volumenstrom
- 24.000 Pa maximales Vakuum



216 9700

Lieferumfang:

Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m AS/CT, Bluetooth® Saugerfunktionalität, Ferneinschaltung für Akkuwerkzeuge, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, Schlauchhalter, Kabelhalter, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton

- Hochwertiger Gewebefilterbeutel für die Verwendung mit mobilen Absaugeinheiten
- Geeignet für die Verwendung mit Festool Automotive Systems CLEANTEC 26 und CLEANTEC 36
- Gewährleistet eine hohe Absaugleistung und eine effiziente Reinigung von Absaugeinheiten
- Vliesfilter verhindert Verklumpen im Beutel
- Reißfest, verhindert ein Aufplatzen des Beutels

2169702

- Das zertifizierte Filtersystem erfasst 99,97 % aller Partikel bis 0,3 Mikrometer
- Verringert Staub in der Werkstattumgebung
- Filterdesign ermöglicht vollständige Nutzung des Behälter- oder Filterbeutelvolumens
- Hocheffizientes System verringert Staub in der Werkstattumgebung
- Abhängig vom Typ geeignet für Festool Automotive Systems CT MINI/MIDI (beide Generationen), CT Modelle 11, 22, 33, 44, 55 und 26, 36, 47
- Einfaches Auswechseln der Filterkartusche von außen, ohne dass das Absaugmobil geöffnet werden muss

Technische Daten

Typ	CTL MIDI I
Leistungsaufnahme W	350 - 1.200
Volumenstrom l/h	3.700
Unterdruck max. Pa	24.000
Filteroberfl. cm ²	3369
Anschlusskabel	7,5 m
Behältervolumen l	15
Filtersackvolumen l	12,5
Staubklasse	L
Abmessung L x B x H mm	470 x 320 x 495
Anschlusswert Gerätesteckdose	2.200 W
Gewicht kg	11,3

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Staubklasse
216 9700	ABSAUGMOBIL CTL MIDI I FL 230V	L

Zubehör für Absaugmobil CTL MIDI I FL 230V

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
216 9701	FILTERSACK SC-FIS-CT MIDI-2/5

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

216 9702 HAUPTFILTER HF-CT-MINI/ MIDI-2
