

NASS- TROCKENSAUGER NT 65/2 AP



AP - KLASSE

Beim NT 65/2 Ap handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit ApClean-System für eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters. Dieser wird mit Hilfe der semi-automatischen Filterabreinigung ApClean wirkungsvoll gereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters. Der NT 65/2 Ap verfügt über eine elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen, welche ein Überschreiten der maximal zulässigen Füllmenge verhindert. Aufgesaugte Flüssigkeiten können über einen fest angebrachten, ölbeständigen Ablassschlauch problemlos entsorgt werden. Zubehör kann mit Hilfe des Clip-Systems einfach und schnell an den Sauger angeschlossen werden. Am Gerät befindet sich eine Schlauchaufbewahrung, eine Zubehöralterung sowie eine große Ablagefläche, z. B. für Werkzeuge. Zwei große Bockräder und zwei Lenkrollen, geben dem NT 65/2 Ap die erforderliche Mobilität.



761 5052

Produktvorteile:

- Profi-Sauger für Gewerbe und Industrie
- Mit zwei leistungsstarken Saugturbinen
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Halbautomatische Filterabreinigung
- Korrosionsfreier Kunststoffbehälter
- Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig)
- Schubbügel
- Stabile, große Räder und Lenkrollen
- Zubehöraufbewahrung

Anwendungsbereiche:

- Automotive
- Baugewerbe
- Gastgewerbe
- Gebäudereiniger
- Industrie
- Landwirtschaft
- Öffentlicher Dienst
- ReCa
- Retail
- Transport

Lieferumfang: NT 65/2 Ap

- Saugschlauch, 4 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Flachfaltenfilter, Papier
- Krümmer
- Filterabreinigung, ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schubbügel
- Schutzklasse, II
- Stopplenkrolle
- Wartungsfreie Saugturbinen, 2 Stück

Technische Daten:

Luftleistung l/s	2 x 74
Vakuum mbar	254
Behälterinhalt l	65
Nennaufnahmeleistung W	2.760
Nennweite mm	40
Kabellänge m	10
Schalldruckpegel dB(A)	73
Gewicht kg	20
Abmessung L x B x H mm	600 x 480 x 920

KÄRCHER - SAUGER / NASS-TROCKENSAUGER / SICHERHEITSSAUGER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
761 5052	Nass-Trockensauger	NT 65/2 AP	1.667-291.0

PASSENDEN ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Verpackungseinheit	Herst.-Nr.
763 7641	Filtertüten reißfest	Staubklasse: M, 3-lagig, reißfest	5 Stück	6.904-285.0
763 7627	Flachfaltenfilter (PES)	Klasse: M, Polyester-Vlies, verrottungssicher	1 Stück	6.904-284.0
763 7603	Flachfaltenfilter	Staubklasse: M	1 Stück	6.904-283.0
763 7665	Saugschlauch	NW 40	1 Stück	6.906-321.0
762 3662	Autosaugdüse	DN 40, 90 mm	1 Stück	6.900-952.0
762 3806	Allzweckdüse (Nass-/Trocken)	DN: 35, 370 mm / Alu	1 Stück	6.906-384.0
763 7548	Allzweckdüse (Nass-/Trocken)	DN: 40, 360 mm / Kunststoff	1 Stück	6.907-408.0



763 7641



763 7627



763 7603



763 7665



762 3662



762 3806