

ZUGVORRICHTUNG FÜR DOPPELSILENTLAGER VA VW

Audi A3 (8P1) ab 05/2003; Audi TT (8J3, 8J9) von 08/2006 bis 06/2010; Seat Altea (5P5, 5P5, 5P8) ab 03/2004; Seat Leon (1P1) ab 05/2005; Seat Toledo III (5P2) von 04/2004 bis 05/2009; Skoda Octavia (1Z3, 1Z5) von 02/2004 bis 12/2010; VW Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) von 04/2004 bis 08/2010; VW EOS (1F7, 1F8) ab 06/2006; VW Golf Plus (5M1, 521) ab 01/2005; VW Golf V (1K1, 1K5) von 10/2003 bis 2009; VW Golf VI (5K1, AJ5) ab 10/2008; VW Jetta III (1K2) von 08/2005 bis 10/2010; VW Touran (1T1, 1T2, 1T3) ab 08/2003; VW Passat (3C2, 3C5, 362, 365) von 03/2005 bis 06/2010; VW Scirocco (137) ab 05/2008; VW Tiguan 5N ab 09/2007.

Die Zugvorrichtung KL-0214-221 ermöglicht den schnellen und sicheren Aus- und Einbau des Aggregate-träger-Doppelsilentlagers am Fahrzeug, wenn der Hydraulik-Zylinder KL-0040-2500, der Aufnahmeadapter KL-0039-1003, die Zugspindel KL-0039-1912-1 und die Bundmutter KL-0039-1912-3 bereits vorhanden ist. Das Lösen oder Ausbauen des Aggregate-trägers wie auch eine anschließende Achsvermessung ist nicht erforderlich.

Montage-Video:

Vorteile:

- Hohe Zeit- und Kostenersparnis
- Kein Lösen oder Ausbauen des Aggregate-trägers erforderlich
- Keine Achsvermessung erforderlich



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
854 5121	Zugvorrichtung für Doppelsilentlager	KL-0214-220