

KEMPER ABSAUGERÄT

KEMPER

ProfiMaster

- Anwendungsbereich - Auch geeignet für Chrom-Nickel-Stahl - Geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen - Gelegentlicher bis häufiger Einsatz
- Nutzen - Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür - Sicherer Betrieb aufgrund Drehfeldererkennung - Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube - Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung
- Eigenschaften - Drehbare Absaughaube - Zwei-Stufen-Filter - Start/Stop-Automatik **(optional)**

Filter

- Verfahren - 2-stufig
- Filtertyp - Einwegfilter
- Filterfläche - ca. 17 m²
- Abscheidegrad > 99%
- Filtermaterial - Glasfaservlies
- Schweißrauchabscheideklasse - W3
- Zusätzliche Filter - Vorfilter



875 8800

875 8800 ProfiMaster - Schlauchausführung 3 m - Ø Absaugarm 150 mm

875 8749 Vorfiltermatten (10er Set) für ProfiMaster

782 8100 Hauptfilter für ProfiMaster

Technische Daten

Gewicht kg	106 (ohne Arm)
Motorleistung W	1.100
Anschluss V/Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Steuerspannung	24 V, DC
Nennstrom	2,3 A
Schalldruckpegel dB(A)	70
Absaugkapazität m ³ /h	1.100 mit Arm
Unterdruck max. Pa	2.100
Abmessung B x T x H mm	785 x 730 x 950

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

875 8800 ProfiMaster

875 8749 Vorfiltermatten (10er-Set)

782 8100 Hauptfilter