

## GYS ZUGHEBEL UND ZUGBRÜCKEN



**875 6751 Zughebel Alu-** Zugkraft läßt sich durch Positionierung des Hebepunktes einstellen. Mit optionalen Krallen und Adaptern lassen sich verschiedenste Auszieharbeiten durchführen.

**875 4050 Ausbeul-Zugbrücke** Stahl und Alu - mit fixierbaren Füßen und 850 mm Ausziehstange  
Mit optionalen Krallen und Adaptern lassen sich Dellen mühelos entfernen.

- Positionieren der Zugstange - durch das Drehen der Zugvorrichtung mit optionalem Zubehör können Dellen dann kontrolliert entfernt werden.

**875 6745 Scherenzugbrücke** Stahl und Alu - mit fixierbaren Füßen und 850 mm Ausziehstange  
Mit optionalen Krallen und Adaptern lassen sich Dellen mühelos entfernen.

- Positionieren der Zugstange - durch die große Hebelwirkung der Zugvorrichtung mit optionalem Zubehör können größere, flächige Dellen dann kontrolliert entfernt werden.

**875 4051 Doppelfüße** für Zugbrücken - durch das Anbringen der Doppelfüße läßt sich der Arbeitsbereich der Zugbrücken erweitern - dadurch auch auf abgerundeten Flächen mühelos positionierbar.



875 6751



875 4050



875 6745



875 4051

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
875 6751	Zughebel Alu
875 4050	Zugbrücke 850 mm
875 6745	Scherenzugbrücke 850 mm
875 4051	Doppelfüße