

HANDHEBEL-FETTPRESSEN PRELIXX



- Das Gerät verarbeitet Fette einschließlich NLGI 3.
- Ergonomischer Handgriff, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung. Keine Quetschgefahr der Finger.
- Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht ein schnelles und leichtes Einschrauben.
- Beschädigte Kartuschen können einfach aus dem Fettpressenrohr entfernt werden.
- Leichte Reinigung – Jede Baugruppe und Teile können als Ersatzteil geliefert werden.
- Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 µ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung).
- Fettförderung variabel von 0,1-1,6 cm³ pro Hub.

- Füllnippel, M 10 x 1
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1
- Verzinkte Teile: Handhebel, Zuglasche, Sperrklinke, Deckel
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Kugelsitzventil verzinkt
- Füllmöglichkeiten: 400 g Fettkartusche, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
- **Schubstangenbetätigung L-Griff**

Technische Daten:

Füllmenge ccm	500
Fördervolumen/Hub (ccm)	1,6 bei einer Fettdichte von 0,92 kg/cdm
Förderdruck	bis 600 bar

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.	Füllmenge ccm	Förderdruck
775 0100	Handhebel-Fettpresse schwarz	PRELIXX	14101211	500	bis 600 bar
775 0125	Handhebel-Fettpresse gelb	PRELIXX	14101261	500	bis 600 bar