

ABZIEHER 3-ARMIG UNIVERSAL KUKKO



- Ist um das abzuziehende Teil herum nicht genügend Freiraum, so empfehlen wir einen 2-armigen Abzieher Baureihe 20.
- Standard-Abzughaken.
- Auf der Traverse stufenlos verschiebbare Abzughaken.
- Die Dreiarmligkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und dadurch besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
- In jeder Position, selbst unter Vollbelastung, parallele Abzughaken.
- Mechanische Spindel.
- Gewalztes Gewinde ist spezialbeschichtet.
- Kräftige Ausführung, hohe Leistung und lange Lebensdauer.
- Quality made in Germany.
- Plagiatschutz durch Sicherheitsetikett.
- Selbstheilender Korrosionsschutz KUKKCoating der verzinkten Teile.



Produktvideo:

Vorteile:

- Variable Spanntiefe durch Abzughakenverlängerungen, optional erhältlich bis Abziehergröße -20.
- Bund des Spindelkopfs verhindert Abrutschen des Schlüssels.
- Hydraulische Spindel Baureihe 8-0 für besonders festsitzende Teile ab einer bestimmten Abziehergröße optional erhältlich.
- Hydraulische Zusatzpresse Baureihe 9 für besonders festsitzende Teile ab einer bestimmten Abziehergröße optional einsetzbar.
- Durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.
- Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet.
- Alle Bauteile als Ersatzteil lieferbar, zeitsparende Bestellung durch Nummerierung.
- Eine Tube KUKKO-Spezialfett für Druckspindel inklusive.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Herst.-Nr.
849 6237	Abzieher	90	100	30-1
849 6014	Abzieher	120	100	30-10
837 1028	Abzieher	160	150	30-2
837 1029	Abzieher	200	150	30-20
849 6015	Abzieher	250	200	30-3
849 6016	Abzieher	350	200	30-30