

## SCHLAGSCHRAUBER 1/2"



**864 3430 Schlagschrauber UT 8181** mit Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung und schnellen Drehmomentaufbau

- Abluftführung nach unten
- Composite Gehäuse, leicht und robust für hohen Bedienkomfort, vibrations- und geräuschgedämpft
- 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
- Seitliche Dämpfer gewährleisten Rutsch- und Gehäuseschutz
- Besonders präziser Betriebsdrücker zur Drehzahlregulierung
- NEU: Einhandbedienung ermöglicht einfaches Umschalten von Rechts- auf Linkslauf und bequeme Leistungsregulierung über Stellrad
- INDIVIDUELL einstellbar für Rechts- und Linkshänder
- Max. Drehmoment: **1.290 Nm** - Losbrechmoment: **1.890 Nm**



864 3430

**864 3040 Mini-Schlagschrauber UT 8110/1** mit JUMBO-HAMMER-Schlagwerk

- Einhandbedienung
- Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Max. Drehmoment: **695 Nm** - Losbrechmoment: **870 Nm**



864 3040

**864 3041 Schlagschrauber UT 8151** mit Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung und schnellen Drehmomentaufbau

- Abluftführung nach unten
- Einhandbedienung, zum komfortablen Wechseln der Laufrichtung
- Composite Gehäuse, für hohen Bedienkomfort, vibrations- und geräuschgedämpft
- 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
- Max. Drehmoment: **1.115 Nm** - Losbrechmoment: **1.770 Nm**



864 3041

### Technische Daten

Typ	UT 8181	UT 8110/1	UT 8151
Drehzahl 1/min.	8.000	9.000	8.000
Antriebsvierkant	1/2"	1/2"	1/2"
für Schraubengröße bis mm	M 24	M 14	M 24
Arbeitsdrehmoment Nm	70 - 810	110 - 420	100-150
max. Drehmoment Nm	1.290	695	1.115
Baulänge mm	171	109	187
Gewicht kg	1,9	1,3	1,9
Luftverbrauch l/min.	108	120	114
Luftanschluss	R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"
Beschleunigung m/s <sup>2</sup>	5,3	...	...
Schalldruckpegel dB(A)	89	95	83,0

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
864 3430	Schlagschrauber 1/2"	UT 8181
864 3040	Mini-Schlagschrauber 1/2"	UT 8110/1
864 3041	Schlagschrauber	UT 8151