

## SCHLAGSCHRAUBER 1"



### 864 3045 Schlagschrauber UT 8422 mit Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk

- Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Max. Drehmoment: **2.500 Nm** - Losbrechmoment: **2.900 Nm**

### 864 3046 Schlagschrauber UT 84226 mit Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk

- mit 6" verlängerte Spindel
- Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Max. Drehmoment: **2.300 Nm** - Losbrechmoment: **2.800 Nm**



864 3045



864 3046

### Technische Daten

Typ	UT 8422	UT 84226
Drehzahl 1/min.	4.200	4.200
Antriebsvierkant	1"	1"
für Schraubengröße bis mm	M46	M46
Arbeitsdrehmoment Nm	500 - 1.200	500 - 1.200
max. Drehmoment Nm	2.500	2.300
Baulänge mm	235	285
Gewicht kg	7,0	8,5
Luftverbrauch l/min.	480	480
Luftanschluss	R 3/8"	R 3/8"
Beschleunigung m/s <sup>2</sup>	...	...
Schalldruckpegel dB(A)	94,3	94,3

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
864 3045	Schlagschrauber	UT 8422
864 3046	Schlagschrauber	UT 84226