

## SCHLAGSCHRAUBER 1/2"



**864 3510 Mini-Schlagschrauber UT 8300** mit Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung

- Abluftführung nach unten
- Einhandbedienung, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linklauf
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Composit-Gehäuse, 360° drehbarer Luftanschluß
- Max. Drehmoment: **425 Nm** - Losbrechmoment: **610 Nm**



864 3510

**864 3500 Schlagschrauber UT 8150** mit Hochleistungs TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung

- Abluftführung nach unten
- Einhandbedienung, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linklauf
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Composit-Gehäuse, 360° drehbarer Luftanschluß
- Max. Drehmoment: **950 Nm** - Losbrechmoment: **1.490 Nm**



864 3500

### Technische Daten:

Typ	UT8300	UT8150
Drehzahl 1/min.	9.000	7.000
Antriebsvierkant	1/2"	1/2"
für Schraubengröße bis mm	M14	M24
Arbeitsdrehmoment Nm	250-425	830-950
max. Drehmoment Nm	425	950
Baulänge mm	153	186
Gewicht kg	1,2	1,8
Luftverbrauch l/min.	114	114
Luftanschluß	R 1/4"	R 1/4"
Beschleunigung m/s <sup>2</sup>	...	...
Schalldruckpegel dB(A)	83,0	83,0

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
864 3510	Schlagschrauber 1/2"	UT8300
864 3500	Schlagschrauber 1/2"	UT8150