

STABSCHLEIFER



869 2049 Stabschleifer UT 5720

- mit Sicherheitsventilhebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Leerlaufdrehzahl: 22.000 min⁻¹

869 2056 Stabschleifer UT 5720 mit Sicherheitsventilhebel - Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten

- Set-Ausführung im Kunststoffkoffer mit Korundstifte - 5x mit 6 mm Ø Schaft, 5x mit 3 mm Ø Schaft / Spannzange mit 3 mm Ø Schaft / 2 Spannschlüssel zum Schleifkörperwechsel
- Leerlaufdrehzahl: 22.000 min⁻¹



869 2049

869 2544 Stabschleifer UT 8735 C mit Sicherheitsventilhebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten

- Kälteabsorbierendes Kunststoffgehäuse
- Verlängerte Ausführung für schwer zugängliche Stellen
- Leerlaufdrehzahl: 19.000 min⁻¹

869 2513 Stabschleifer UT 8720 C

- mit kälteisoliertem Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Baulänge 180 mm
- Heckauspuff vermeidet Aufwirbeln von Staub und Schleifpartikeln
- Leerlaufdrehzahl: 22.000 min⁻¹



869 2056

869 2520 Mini-Winkelstabschleifer UT 8713Set

- zum Schleifen, Polieren, Fräsen, Entgraten, Aufrauen und für den Formenbau
- Mini-Winkelschleifer in schlanker Bauform
- Zu- und Abluftschlauch
- Spannzange 3 mm Ø mit 2 Spannschlüsseln
- Leerlaufdrehzahl: 70.000 min⁻¹
- im Kunststoffkoffer inkl. 10 verschiedenen Korundschleifstiften



869 2544

Technische Daten

Typ	UT 5720	UT 8735 C	UT 8720 C	UT 8713
Drehzahl 1/min.	22.000	19.000	22.000	70.000
Arbeitsdrehmoment Nm	0,2 kW	0,3 kW	0,3 kW	...
Spannzange Ø mm	6	6	6	3
Baulänge mm	176	300	180	150
Gewicht kg	0,6	0,9	0,6	0,2
Luftverbrauch l/min.	510	480	480	24
Luftanschluss	R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"
Beschleunigung m/s ²
Schalldruckpegel dB(A)	86,8	90,2	90,2	77,0



869 2513



869 2520

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
869 2049	Stabschleifer	UT 5720

PNEUTEC DL-STABSCHLEIFER CLASSIC

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
869 2056	Stabschleifer-Set	UT 5720 Set
869 2544	Stabschleifer	UT 8735 C
869 2513	Stabschleifer	UT 8720 C
869 2520	Mini-Winkelstabschleifer Set	UT 8713