

DRUCKLUFT SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN



Universal Schnellverschlusskupplung - Serie ESI - DN 7,8 - einseitig absperrend - für Einhandbedienung

Max. Betriebsdruck 35 bar - Temperatur - 20°C - + 100°C - Gewinde ISO228/DIN2999 - Norm EU Standard

- **mit Opti-Flow Technologie** - extrem hohe Durchflusswerte - geringer Druckabfall - großer Durchgang - strömungsgünstiges Ventil - mehr Leistung am Werkzeug bzw. niedrigerer Vordruck am Kompressor
- Einhand-Schnellverschlusskupplung mit Standardsteckprofilen - Universalprinzip - auch kuppelbar mit Steckprofilen DN 5 / DN 5,5 / DN 7,2 / DN 7,4 u.a.
- Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen mit optimaler Abdichtung

Durchfluss bei 7 bar und 0,5 bar Druckabfall 2150 l/min.

Werkstoffe:

- Anschlussstücke, Ventilkörper, Ventil: MS 58 vernickelt
- Entriegelungshülse: Stahl gehärtet und vernickelt
- Dichtungen Perbunan
- Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310 - Kugel: Edelstahl 1.4034

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Anschluss | SW | Länge | D Ø mm | Tüllenlänge | Gewindesteigung |
|----------|--------------------|-----------|----|-------|--------|-------------|-----------------|
| 869 4557 | Kupplung | 8 mm | 19 | 73 | 23 | 25 | 97 |