

KABELTROMMEL GARANT

STAHLBLECH-KABELTROMMEL



- 780 4728 Garant® S IP 44** Kabeltrommel für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44
- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell - mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
 - Tragegriff "**cablepilot**" für perfekte Kabelführung - Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
 - RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
 - 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
 - Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
 - Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5 - Kabelqualität: Gummi-Neopren - Kabelfarbe: Schwarz auf Trommel-Ø: 290 mm



780 4728

- 780 4759 Garant S IP44 Kabeltrommel** AT-N07V3V3-F 3G1,5
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell
 - Tragegriff "**cablepilot**" für perfekte Kabelführung - Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
 - mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
 - Das **Bremaxx** Kabel ist extrem stabil, hochflexibel bis -35 °C, ölbeständig und extrem abriebfest
 - 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
 - Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
 - Kabellänge: 40 m - Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5 - Kabelqualität: Bremaxx - Kabelfarbe: Orange auf Trommel-Ø: 290 mm



780 4759

- 780 4625 Garant S IP44 Kabeltrommel** für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell - mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
 - Tragegriff "**cablepilot**" für perfekte Kabelführung - Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
 - 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
 - Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
 - Kabellänge: 25 m - Kabelbezeichnung: H05RR-F 3G1,5 - Kabelqualität: Gummi - Kabelfarbe: Schwarz auf Trommel-Ø: 240 mm



780 4625

- 780 4649 Garant S IP44 Kabeltrommel** für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell - mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
 - Tragegriff "**cablepilot**" für perfekte Kabelführung - Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
 - 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
 - Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
 - **Kabellänge: 50 m** - Kabelbezeichnung: H05RR-F 3G1,5 - Kabelqualität: Gummi - Kabelfarbe: Schwarz auf Trommel-Ø: 290 mm



780 4649

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kabellänge m	Herst.-Nr.
780 4728	Kabeltrommel	40	1198340
780 4759	Kabeltrommel	40	1 19847 0
780 4625	Kabeltrommel	25	1198520
780 4649	Kabeltrommel	50	1198530

KABELTROMMEL MIT CEE STECKER 400 V



780 4742 Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel 30 m Kabel H07RN-F 5G2,5

- Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44. Gemäß EN 61316
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Tragegriff "**cablepilot**" für perfekte Kabelführung - Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A
- 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V - Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
- Kabellänge: 30 m - Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5 - Kabelqualität: Gummi-Neopren - Kabelfarbe: Schwarz auf Trommel-Ø: 320 mm



780 4742

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kabellänge m	Trommel-Ø	Herst.-Nr.
780 4742	Kabeltrommel	30	320 mm	1237980