

RADAUSWUCHTMASCHINE C206



Mobil inklusive Flanschkpaket

- Mobil, handangetrieben für LLkw-, Lkw-, Bus- und Pkw-Räder
- Manuelle Raddateneingabe über Tastatur
- Radantrieb für schwere Räder mittels Handkurbel über das mechanische Übersetzungsgetriebe
- Radzentrierung mittels Spindel
- Messdrehzahl kleiner 100 U/min., daher keine Radschutzhaube erforderlich
- ALU-M-Programm zur automatischen Positionierung der Klebegewichte in der Felgenschüssel
- Optimierungs- sowie Split-Programm zur Hinterspeichenplatzierung
- 12/24 Volt externe Stromversorgung möglich

Lieferumfang:

- 4- und 5-Arm-Stern
- Aufnahmevlansch
- 5 Zentrierbolzen
- 5 Muttern
- Distanzscheibe G40 - 3 Konen (43-69; 60-81; 79-110)
- LLkw-Konus (97-170)
- Spannmutter
- Spannhäube
- Felgenbreitenmesslehre

Technische Daten:

Typ	C206
Felgendurchmesser Zoll	10 - 26,5
Felgenbreite Zoll	1,5 - 20
max. Raddurchmesser mm	1300
max. Radgewicht kg	250
Messzeit s	8 - 20
Anschluss V/Hz	115/230 - 50/60
Wellen-Ø mm	40
Platzbedarf L x B mm	875 x 1210
Gewicht kg	150



750 6088

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
750 6088	Radauswuchtmaschine	C206