

CEMO PROFI - TANK FÜR FRISCH- UND GEBRAUCHTÖLE

CEMO PROFI - TANK FÜR FRISCH- UND GEBRAUCHTÖLE



Der GFK Profi-Tank, im Gebäude und im Freien zugelassen, doppelwandig, daher keine Auffangwanne erforderlich (auch im Wasserschutzgebiet) erfüllt zu 100% alle Anforderungen für die Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A3 (entsprechend der Medienliste).

Für die Aufstellung ist kein Leckanzeigergerät erforderlich, auch nicht in Wasserschutzgebieten. Diese Tankgrößen sind bereits mit einer in der Tankwand integrierten optischen Leckageerkennung ausgestattet.

Leckanzeigergerät optional aber nicht erforderlich.

Technische Daten:

Typ	DWT 1300	DWT 2000
Tankinhalt l	1300	2000
Ausführung	doppelwandig	doppelwandig
Abmessung L x B x H mm	1500 x 740 x 1560	2000 x 860 x 1560
Gewicht kg	80	100



777 0010

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

777 0010 Profi Tank 1300 L

777 0027 Profi Tank 2000 L