

SMARTMIG 182



166 0595 Schweißgerät Smartmig 182 - Konzipiert für leichte Montage- und Reparatur- oder Wartungsarbeiten an Stahl, Edelstahl- und Aluminiumblechen.

- Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart. Dank dem SMART Chart wird die Einstellung der Schweißleistung (4 Stufen) und der Drahtvorschubgeschwindigkeit wesentlich erleichtert.
- Intuitive Einstellungen nach Auswahl von Materialstärke, Typ und Durchmesser des verwendeten Drahtes in wenigen Sekunden.
- Lieferung erfolgt mit 150 A Brenner (MB 15) - (Kabellänge: 3 m) und 1 Masseklemme (3 m).
- **Lieferung ohne Druckminder** (optional Marken-Druckminder 872 6214)
- Eurobrenneranschluss für einfachen Wechsel von Draht und Führungsseele.
- Kraftvoller 40 W Drahtvorschubmotor für gleichmäßigen Vorschub.
- Für Drahtrollen 200 und 300 m ausgelegt.
- Plattform für Gasflaschen bis 20 l
- Für Schweißarbeiten im Innenbereich mit Schutzgas: Ø Draht 0,6 - 1 mm
- Für Schweißarbeiten im Außenbereich ohne Schutzgas mit Fülldraht: Ø Draht 0,9 - 1,2 mm
- Sie können Fülldraht verschweißen, wenn Sie die Polarität entsprechend anpassen.



166 0595

Technische Daten:

Typ	Smartmig 182
Netzanschluss V	230
Netzabsicherung A tr.	16
Einstellbereich A	35 - 180
Einschaltdauer bei max. Strom (40°C)	80 A
Leerlaufspannung V	28-45
Draht-Ø mm	0,6 - 0,8
Abmessung cm	80 x 39 x 70
Gewicht kg	46

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
166 0595	Schweißgerät	Smartmig 182