

EXZENTERPOLIERER XFE 7-15/150



- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- **15 mm Polierhub** für hohen Wirkungsgrad
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche



126 3591



Spezial Klett-Teller

Lieferumfang:

1263591/ 1 Spezial Klett-Teller, Ø 150 - 1 Klett-Teller, Ø 125

3773897/ 1 Spezial Klett-Teller Ø 150 mm, 1 Spezial Klett-Teller Ø 125 mm, 1 Klett-Teller Ø 125 mm, 1 Polierschwamm PS-O 160, 1 Polierschwamm PS-R 160, 1 Politur P03/06-LDX 250 ml, 1 Versiegelung W02/04 250 ml, 1 Mikrofasertuch MW-C, 1 Transportkoffer L-BOXX®

Technische Daten:

Typ	XFE 7-15 150
Polierkörper-Ø max. mm	160
Stützteller-Ø mm	150
Drehzahl 1/min.	3.200 - 9.600
Leistungsaufnahme W	710
Abgabeleistung W	420
Kabellänge m	4,0
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
126 3591	Exzenterpolierer	XFE 7-15 150
377 3897	Exzenterpolierer	XFE 7-15 150 P-Set