

METABO HAUSWASSERAUTOMATEN

HAUSWASSERAUTOMAT

metabo

7765020/ HWA 3500 INOX Hauswasserautomat

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für komfortable Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern



776 5020

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

Typ	HWA 3500 Inox
Nennaufnahmeleistung W	1.100
max. Fördermenge l/h	3.500
max. Förderhöhe m	45
max. Ansaughöhe m	8
max. Druck bar	4,5
Einschaltdruck bar	1,6
Ausschaltdruck bar	4,5
Saugschlauch	1" Innengewinde
Schlauchanschluß	1 " Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	10,6
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5020	Hauswasserautomat	HWA 3500 Inox

HAUSWASSERAUTOMAT

metabo

7765021/ HWA1 4500 Inox Hauswasserautomat

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für komfortable Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern



776 5021

Technische Daten:

Typ	HWA1 4500 Inox
Nennaufnahmeleistung W	1.300
max. Fördermenge l/h	4.500
max. Förderhöhe m	48
max. Ansaughöhe m	8
max. Druck bar	4,8
Einschaltdruck bar	1,6
Ausschaltdruck bar	4,8
Saugschlauch	1" Innengewinde
Schlauchanschluß	1 " Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	11,5
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5021	Hauswasserautomat	HWA1 4500 Inox

HAUSWASSERAUTOMAT



7765022/ HWA 6000 Inox Hauswasserautomat

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einflößöffnung für komfortable Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern



776 5022

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

Typ	HWA 6000 Inox
Nennaufnahmeleistung W	1.300
max. Fördermenge l/h	6.000
max. Förderhöhe m	55
max. Ansaughöhe m	8
max. Druck bar	5,5
Einschaltdruck bar	1,6
Ausschaltdruck bar	5,5
Saugschlauch	1" Innengewinde
Schlauchanschluß	1 " Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	5
Gewicht kg	13
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5022	Hauswasserautomat	HWA 6000 Inox