

METABO HAUSWASSERWERKE BIS 1.300 WATT

HAUSWASSERWERK

7765004/ HWW 3300/25 G (600968000) Hauswasserwerk

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Aus-pumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einflößöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

Typ	HWW 3300/25 G
Nennaufnahmeleistung W	900
max. Fördermenge l/h	3.300
max. Förderhöhe m	45
max. Ansaughöhe m	8
max. Druck bar	4,5
Einschaltdruck bar	1,4
Ausschaltdruck bar	3,2
Saugschlauch	1" Innengewinde
Schlauchanschluß	1" Innengewinde
Kesselinhalt l	24
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	16,2
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5004	Hauswasserwerk	HWW 3300/25 G

metabo



776 5004

HAUSWASSERWERK

7765007/ HWW 3500/25 INOX Hauswasserwerk

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Aus-pumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einflößöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

metabo



776 5007

METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

Typ	HWW 3500/25 INOX
Nennaufnahmeleistung W	900
max. Fördermenge l/h	3.500
max. Förderhöhe m	45
max. Ansaughöhe m	8
max. Druck bar	4,5
Einschaltdruck bar	1,4
Ausschaltdruck bar	3,2
Saugschlauch	1" Innengewinde
Schlauchanschluß	1 " Innengewinde
Kesselinhalt l	24
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	14,6
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5007	Hauswasserwerk	HWW 3500/25 INOX

HAUSWASSERWERK

metabo

7765008/ HWWI 3500/25 Inox Hauswasserwerk

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einflüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom



776 5008

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

Typ	HWW 3500/25 INOX
Nennaufnahmeleistung W	1.100
max. Fördermenge l/h	3.500
max. Förderhöhe m	45
max. Ansaughöhe m	8
max. Druck bar	4,5
Einschaltdruck bar	1,6
Ausschaltdruck bar	4,5
Saugschlauch	1" Innengewinde
Schlauchanschluß	1 " Innengewinde
Kesselinhalt l	24
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	17,5
Kabellänge m	1,5

METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5008	Hauswasserwerk	HWW 3500/25 INOX

HAUSWASSERWERK

7765009/ HWW 4000/25 G Hauswasserwerk

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Aus-pumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

Typ	HWW 4000/25 G
Nennaufnahmeleistung W	1.100
max. Fördermenge l/h	4.500
max. Förderhöhe m	46
max. Ansaughöhe m	8
max. Druck bar	4,6
Einschaltdruck bar	1,4
Ausschaltdruck bar	3,2
Saugschlauch	1" Innengewinde
Schlauchanschluß	1" Innengewinde
Kesselinhalt l	24
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	17,2
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5009	Hauswasserwerk	HWW 4000/25 G

metabo



776 5009