

METABO HAUSWASSERWERKE AB 1.300 WATT

HAUSWASSERWERK

7765010/ HWW 4500/25 INOX Hauswasserwerk

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Aus-pumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

Typ	HWW 4500/25 INOX
Nennaufnahmeleistung W	1.300
max. Fördermenge l/h	4.500
max. Ansaughöhe m	8
max. Förderhöhe m	48
max. Druck bar	4,8
Einschaltdruck bar	1,8
Ausschaltdruck bar	3,6
Saugschlauch	1" Innengewinde
Schlauchanschluß	1 " Innengewinde
Kesselinhalt l	24
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	17,1
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5010	Hauswasserwerk	HWW 4500/25 INOX

metabo



776 5010

HAUSWASSERWERK

7765011/ HWW 4500/25 Inox Plus Hauswasserwerk

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Aus-pumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse und Edelstahltank
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

metabo



776 5011

METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

Typ	HWW 4500/25 INOX PLUS
Nennaufnahmeleistung W	1.300
max. Fördermenge l/h	4.500
max. Förderhöhe m	48
max. Ansaughöhe m	8
max. Druck bar	4,8
Einschaltdruck bar	1,8
Ausschaltdruck bar	3,6
Saugschlauch	1" Innengewinde
Schlauchanschluß	1 " Innengewinde
Kesselinhalt l	24
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	16,2
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5011	Hauswasserwerk	HWW 4500/25 INOX PLUS

HAUSWASSERWERK

metabo

7765012/ HWWI 4500/25 INOX Hauswasserwerk

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einflößöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom



776 5012

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

Typ	HWWI 4500/25 Inox
Nennaufnahmeleistung W	1.300
max. Fördermenge l/h	4.500
max. Förderhöhe m	48
max. Ansaughöhe m	8
max. Druck bar	4,8
Einschaltdruck bar	1,6
Ausschaltdruck bar	4,8
Saugschlauch	1" Innengewinde
Schlauchanschluß	1 " Innengewinde
Kesselinhalt l	24
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	17,8
Kabellänge m	1,5

METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5012	Hauswasserwerk	HWWI 4500/25 Inox

HAUSWASSERWERK

metabo

7765013/ HWW 6000/25 INOX Hauswasserwerk

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Aus-pumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom



776 5013

Lieferumfang:

Rückschlagventil, Gewindedichtband

Technische Daten:

Typ	HWW 6000/25 Inox
Nennaufnahmeleistung W	1.300
max. Fördermenge l/h	6.000
max. Förderhöhe m	55
max. Ansaughöhe m	8
max. Druck bar	5,5
Einschaltdruck bar	1,6
Ausschaltdruck bar	5,5
Saugschlauch	1" Innengewinde
Schlauchanschluß	1 " Innengewinde
Kesselinhalt l	24
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	5
Gewicht kg	18,9
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5013	Hauswasserwerk	HWW 6000/25 Inox