

HECKENSCHEREN 560 W

HECKENSCHERE

metabo

8602841/ HS 8745 Heckenschere

- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
- Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
- Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
- Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe
- Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen



860 2841

Lieferumfang:

Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

Technische Daten:

Typ	HS 8745
Schnittstärke mm	20
Schnittlänge cm	45
Messerabstand mm	34
Schnittzahl bei Leerlauf 1/min.	3.100
Nennaufnahmeleistung W	560
Gewicht kg	3,8
Kabellänge m	0,3

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
860 2841	Heckenschere	HS 8745

HECKENSCHERE

metabo

8602850/ HS 8755 Heckenschere

- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
- Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
- Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
- Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe
- Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen



860 2850

Lieferumfang:

Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

Technische Daten:

Typ	HS 8755
Schnittstärke mm	20
Schnittlänge cm	55
Messerabstand mm	34

METABO HECKENSCHEREN

Schnittzahl bei Leerlauf 1/min.	3.100
Nennaufnahmeleistung W	560
Gewicht kg	3,9
Kabellänge m	0,3

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
860 2850	Heckenschere	HS 8755

HECKENSCHERE

metabo

8602860/ HS 8765 Heckenschere

- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
- Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
- Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
- Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe
- Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen



Lieferumfang:

Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

Technische Daten:

Typ	HS 8765
Schnittstärke mm	20
Schnittlänge cm	65
Messerabstand mm	34
Schnittzahl bei Leerlauf 1/min.	3.100
Nennaufnahmeleistung W	560
Gewicht kg	4,0
Kabellänge m	0,3

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
860 2860	Heckenschere	HS 8765