

HEIßWASSER - HOCHDRUCKREINIGER MH 3M

NILFISK

Der MH 3M Hochdruckreiniger ist ausgestattet mit einer NA4 Pumpe mit drei Keramikkolben und einem hocheffizienten 4-poligen Motor. Dies bietet ideale Leistungsstufen für die allgemeine Heißwasserreinigung. Der neue MH 3M Heißwasser Hochdruckreiniger ist für alle Reinigungsaufgaben im Gewerbe und der Leichtindustrie geeignet.

Merkmale:

Schlauchtrommel und der 15 Meter Hochdruckschlauch sorgen für ausreichend Bewegungsfreiheit beim Arbeiten. Und je nach Reinigungsaufgabe gibt's im Lieferumfang auch die passenden Extras: ein Universal Plus Strahlrohr, die Pistole „Ergo 2000“ und eine Tornado-Plus-Düse mit Druck- und Mengenregulierung. Das Ergo-Schnellkupplungssystem ermöglicht es Ihnen, die Zubehörteile im Handumdrehen ohne zusätzliche Werkzeuge auszutauschen.

- Gewicht (kg) 119
- Abmessungen L x B x H (mm) 010x700x1016
- Brennstofftank (l) 15
- Druck (bar/MPa) 160/16
- Reinigungswirkung (kg/f) 3.6
- Wasserleistung q_{max}/q_{iec} (l/h) 770/700
- Max. Zulauftemperatur (°C) 40
- Wassertemperatur (°C) 80
- Leistungsaufnahme (kW) 4.7
- Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A) 400/3/50/8
- Brennstoffverbrauch #T = 45°C (kg/h) 3.1
- Netzkabel (m) 5
- Pumpendrehzahl (U/min) 1450
- Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/EG (LwA) 92
- Keramikbeschichtete Kolben 3

- für mobile und stationäre Hochdruckreiniger sowie vergleichbare Anlagen



937 7121

Technische Daten:

Typ	Anti-Stone	Anti-Stone	Stone-EX
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
937 7121	Heißwasser Hochdruckreiniger	...	107146905
761 3115	Kalkschutzkonzentrat 1l	Anti-Stone	105301631
761 3122	Kalkschutzkonzentrat 10l	Anti-Stone	105301632
761 3256	Entkalker 10l	Stone-EX	81191