

MONTAGEMASCHINE BUTLER COMBI ELX "WDK BASIC" Die "Elektrisch betriebene" - für den Reifenprofi



Besondere Merkmale:

- Innenspannung mit Gummiklötzen
- Außenspannung über gummierte Spannklaue
- Montagekopf aus Spezialkunststoff
- **Elektromotor mit Inverter (stufenlos)**
- Ideal für die Montage / Demontage von schwierigsten Rad-Reifen Kombinationen
- Schaufeldrucker mit doppelt wirkendem Abdruckzylinder
- **Das wdk-Basic-Kit ist im Lieferumfang enthalten**
- Rollenabdrucker für beschädigungsfreies Abdrücken von Rädern mit Reifendruckkontrollsensoren
- Zwei separate Abdruckrollen (ermöglichen die Demontage des zweiten Wulstes ohne Hebel)
- Automatische mechanische Arretierung der oberen Abdruckrolle beim Arbeitsvorgang
- Pneumatische Arretierung des Montagekopfes

Das wdk-Basic-Kit besteht aus:

- Spezial-Montierhebel
- Wulstboy 22"
- Felgenhornschutz
- Satz RF-Montagehilfe

Technische Daten:

Typ

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Spannbereich innen Zoll | 12 -24 |
| Spannbereich außen Zoll | 12 - 24 |
| max. Felgenbreite Zoll | 15 (bei Außenspannung 10 Zoll) |
| Abdruckeröffnung Rolle mm | 0 - 490 |
| Drehgeschwindigkeit U/min. | 0 - 15 |
| Betriebsdruck bar | 8 - 10 |
| Anschluss V/Hz | 230/50 |

COMBI ELX "wdk"



Abb. ähnlich



wdk Zertifikat

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|----------|----------------------------|-----------------|
| 130 1154 | COMBI.24 ELX INKL. WDK-KIT | COMBI ELX "wdk" |
| 430 8576 | WHEEL LIFT F. COMBI ELX | |