

KURZHUB-SCHERENBÜHNE BLITZ ROTARY



- Flexible Aufnahmeplattform , Verstellbereich 1400 - 2000 mm
- Flache Bauweise, Auffahrhöhe 96 mm
- Optimaler Korrosionsschutz durch serienmäßige Kombination aus Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung der Fahrschienen und des Rahmens
- Elektro-hydraulischer Antrieb mit selbstentlüftendem System
- Zwei voneinander unabhängig arbeitende Hydraulikkreisläufe mit 4 wartungsfreien Hydraulikzylindern (geschraubt)
- Selbstschmierende Gleitlager
- Im Bedienpult integriertes, leise laufendes Hydraulikaggregat mit serienmäßig integriertem Manometer
- Bedienung per Drucktasten
- Seitenteile an allen 4 Seiten abnehmbar
- Praktische Ablagemöglichkeit für Unterlagen auf dem Bedienpult
- Steuerspannung 24 V
- 2 Torsionswellen zwischen den Plattformen für Stabilität und Gleichlauf
- Notabsenkung bei Stromausfall
- CE-Stop inklusive
- Bodenebener Einbau möglich
- Schlauchlänge zwischen Hebebühne und Bedieneinheit 2,5 m



157 0173



466 7755

Lieferumfang:

1 komplett vormontierte Hubeinheit mit verbundenem Bedienpult, 4 Gummi-Auflagen 40 mm, Montagema-
terial (ohne Dübel, ohne Öl)

Die neue Kurzhub-Scherenhebebühne XS30N-CAT überzeugt durch eine großzügig dimensionierte Platt-
formlänge und -breite, die die Aufnahme eines breiten Fahrzeugspektrums gewährleistet. Sie deckt die
Anforderungen im Bereich des Reifen- und Karosserie-Service ab und eignet sich hervorragend für War-
tungen und Arbeiten im Fahrzeuginnenraum.

- Plattformlänge und -breite auf moderne SUV und Vans abgestimmt
- Plattformverlängerung - Mit einem Handgriff arretierbar
- Stabil und standsicher
- Optional mit Kataphoresebeschichtung
- Die Hebebühne verfügt über ein doppeltes Hydrauliksystem und zwei Torsionswellen, die die Last in jeder
Situation sicher halten.
- Der serienmäßige CE-Stopp gewährleistet den Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch der Unterflureinbau
wird damit ermöglicht.
- Um eine flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen, besitzt die XS30N /
XS30N-CAT beidseitig ausklappbare Rampen, die eine Gesamtaufnahmelänge von 2150 mm gewährleis-
ten und sich mit einem Handgriff arretieren lassen. Damit ist auch die Aufnahme von Limousinen und
breiten SUV sichergestellt.
- Die Hebebühne ist komplett montiert und nach dem Anschluss der Hydraulik ohne größeren Installati-
onsaufwand sofort einsatzbereit.
- Die mit Kunststoffrollen versehenen Rampen ermöglichen ein reibungsarmes und schonendes Abrollen
am Werkstattboden.
- Die optionale Kataphoresebeschichtung der Aufnahmeplattform und des Grundrahmens bietet einen
zusätzlichen Korrosionsschutz für Gebiete, in denen Salz gestreut wird.
- Um eine flexible Ausnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen, besitzt die XS30N /
XS30N-CAT beidseitig ausklappbare und leicht arretierbare Plattformverlängerungen.
- Zwei voneinander unabhängig arbeitende Hydraulikkreisläufe mit insgesamt 4 Hubzylindern ermöglichen
den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken.
- Die XS30N / XS30N-CAT ist ohne Fundamentarbeiten auf jedem befestigten Untergrund aufstellbar, eine
Verankerung am Boden ist möglich, aber nicht erforderlich. Die Hebebühne lässt sich mit dem serienmä-
ßig mitgelieferten Mobil-Kit einfach in der Werkstatt bewegen.
- Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit weniger Bodenfreiheit.



157 0174



773 0102

Artikel Nr. 157 0174

Mobil-Set bestehend aus 4 Rollen und Zugdeichsel

XS30N

Die neue Kurzhub-Scherenhebebühne XS30N / XS30N-CAT überzeugt durch eine großzügig dimensionierte Platt-
formlänge und -breite, die die Aufnahme eines breiten Fahrzeugspektrums gewährleistet. Sie deckt die
Anforderungen im Bereich des Reifen- und Karosserie-Service ab und eignet sich hervorragend für War-
tungen und Arbeiten im Fahrzeuginnenraum.

- Plattformlänge und -breite auf moderne SUV und Vans abgestimmt
- Plattformverlängerung - Mit einem Handgriff arretierbar
- Stabil und standsicher
- Optional mit Kataphoresebeschichtung
- Die Hebebühne verfügt über ein doppeltes Hydrauliksystem und zwei Torsionswellen, die die Last in jeder
Situation sicher halten.
- Der serienmäßige CE-Stopp gewährleistet den Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch der Unterflureinbau
wird damit ermöglicht.

KURZHUB-HEBEBÜHNEN

- Um eine flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen, besitzt die XS30N / XS30N-CAT beidseitig ausklappbare Rampen, die eine Gesamtaufnahmelänge von 2150 mm gewährleisten und sich mit einem Handgriff arretieren lassen. Damit ist auch die Aufnahme von Limousinen und breiten SUV sichergestellt.
- Die Hebebühne ist komplett montiert und nach dem Anschluss der Hydraulik ohne größeren Installationsaufwand sofort einsatzbereit.
- Die mit Kunststoffrollen versehenen Rampen ermöglichen ein reibungsarmes und schonendes Abrollen am Werkstattboden.
- Die optionale Kataphoreseschicht der Aufnahmeplattform und des Grundrahmens bietet einen zusätzlichen Korrosionsschutz für Gebiete, in denen Salz gestreut wird.
- Um eine flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen, besitzt die XS30N / XS30N-CAT beidseitig ausklappbare und leicht arretierbare Plattformverlängerungen.
- Zwei voneinander unabhängig arbeitende Hydraulikkreisläufe mit insgesamt 4 Hubzylindern ermöglichen den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken.
- Die XS30N / XS30N-CAT ist ohne Fundamentarbeiten auf jedem befestigten Untergrund aufstellbar, eine Verankerung am Boden ist möglich, aber nicht erforderlich. Die Hebebühne lässt sich mit dem serienmäßig mitgelieferten Mobil-Kit einfach in der Werkstatt bewegen.
- Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit weniger Bodenfreiheit.

Technische Daten:

Tragkraft kg	3000
Hubhöhe mm	930	...	1000
Überfahrhöhe mm	95	...	105
Fahrbahnlänge mm	1400 - 2000	...	1500 - 2150
Fahrbahnbreite mm	515	...	530
Motorleistung kW	2,2	...	2,6
Anschluss V	400	...	230/400
Hubzeit sec.	20	...	30
Gewicht kg	500	530	530

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
157 0173	Kurzhub-Scherenhebebühne Mobil	XS30HG
466 7755	Kurzhub-Scherenhebebühne	...
157 0174	Mobil-Set	MK-XS30
773 0102	Mobil-Set für XS30CAT	...
157 4751	Kurzhub-Scherenhebebühne XS30N	XS30N