

DOPPELSCHEREN-HEBEBÜHNE BLITZ ROTARY



Achtung Produkt-Videos

DS35EX CAT

Speziell für den Service- und Reparaturbereich ist die Low-Profil Doppelscheren-Hebebühne DS35EX CAT-A konzipiert. Die EX-Variante erlaubt sogar die sichere Aufnahme von VW T5 / T6, Mercedes V-Klasse und Opel Movano (kurze Radstände) sowie lange Oberklasselimosinen wie z. B. BMW 7er Serie G12.

- Verstellmöglichkeit der Aufnahme bis 2.350 mm
- Bester Korrosionsschutz serienmäßig
- Sehr stabiler Stahlbau
- Langlebigkeit steht auch beim Thema Rostschutz an erster Stelle – unter anderem durch die serienmäßige Kataphorese-Beschichtung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung der Plattform. Der Grundrahmen ist feuerverzinkt.
- Das redundante doppelte Master-Slave-Hydrauliksystem ermöglicht den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinen. Doppelte Sicherheit, die ein einseitiges Anheben bzw. Absenken verhindert.
- Bei bodenebenem Einbau problemlose Bedienung des Auszugs möglich.
- Die intelligente Konstruktion erlaubt einfachste Handhabung des Auszugs auch bei darüberstehendem Fahrzeug.
- Eine einfache Überflurmontage ist möglich, da die Bühne über eine geringe Überfahrhöhe verfügt.
- Im Lieferumfang enthaltene Gummipads schützen den Unterboden des Fahrzeugs zuverlässig.
- Der serienmäßige CE-Stopp gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch ein Unterflureinbau wird damit ermöglicht.
- Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.
- Die Konstruktion überzeugt durch höchste Stabilität. Die sind aus Scheren aus Vollmaterial.
- Alle Hydraulikzylinder sind schraubbar ausgeführt. Damit wird die Servicefreundlichkeit erhöht.
- Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei verschmutzter Umgebung.
- Am Boden stehende Rampen schützen die Hydraulikleitungen und ermöglichen ein sicheres Auffahren.
- Eine Notabsenkung bei Stromausfall ist problemlos möglich.



871 3778

Technische Daten:


| Typ | DS35HG-A | DS35EXCAT-A |
|------------------|-----------|-------------|
| Tragkraft kg | 3500 | 3500 |
| Hubhöhe mm | 1945 | 1940 |
| Aufnahmelänge mm | 1500-2160 | 1500 - 2358 |
| Überfahrhöhe mm | 105 | 105 |
| Anschluss V | 400 | 400 |
| Hubzeit sec. | 40 | 40 |
| Motorleistung kW | 3 | 3 |
| Gewicht kg | 885 | 885 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|----------|-------------------------|-------------|
| 935 7689 | Doppelscheren-Hebebühne | DS35HG-A |
| 871 3778 | Doppel Scherenhebebühne | DS35EXCAT-A |

ZUBEHÖR F. DOPPELSCHERE ARTIKEL NR. 691 3200



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|-------------------------------|
| 763 4800 | Gummi-Auflage Pyramidenstumpf |
| 763 4801 | Gummi-Auflage Pyramidenstumpf |



763 4800