

SCHEREN-HEBEBÜHNEN BLITZ ROTARY



Achtung Produkt-Videos

Robuste, flache Scheren-Hebebühne für den universellen Einsatz. Inklusive Radfreiheber und Achsvermessungs-Kit.

- Optimaler Korrosionsschutz durch serienmäßige Kombination aus Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung der Fahrschienen und des Rahmens (RAL7012/RAL7040)
- Elektro-hydraulischer Antrieb mit selbstentlüftendem System
- Zwei voneinander unabhängig arbeitende Hydraulikkreisläufe mit 4 wartungsfreien Hydraulikzylindern (geschraubt)
- Selbstschmierende Gleitlager
- Im Bedienpult integriertes, leise laufendes Hydraulikaggregat mit serienmäßig integriertem Manometer
- Bedienung per Drucktasten
- Seitenteile an allen 4 Seiten abnehmbar
- Praktische Ablagemöglichkeit für Unterlagen auf dem Bedienpult · Steuerspannung 24 V · CE Stop inkl. - bodenebener Einbau möglich · Notabsenkung bei Stromausfall
- Scheren aus Vollmaterial stehen in stabilem und nivellierbarem Rahmen, dies erleichtert Montage und sichert dauerhaft die Stabilität und das Niveau der Bühne für die Achsvermessung



157 0182



157 0183



157 0186

Lieferumfang Artikel Nr. 157 0182

2 vormontierte Hubeinheiten, vormontiertes Bedienpult, 4 Gummi-Auflagen 40 mm, Montagematerial (ohne Dübel, ohne Öl).

Radfreiheber - längenverstellbar, in der Fahrschiene integriert. Die Bühne mit Radfreiheber ist bereits zur Achsvermessung vorbereitet.

Lieferumfang Artikel Nr. 157 0183

2 vormontierte Hubeinheiten, vormontiertes Bedienpult, 4 Gummi-Auflagen 40 mm, Montagematerial (ohne Dübel, ohne Öl).

Radfreiheber - längenverstellbar, in der Fahrschiene integriert. Die Bühne mit Radfreiheber ist bereits zur Achsvermessung vorbereitet.

Achsvermessungs-Kit - pneumatisch verriegelbare lange Schiebeplatten (verzinkt), auf Rollenkugellagern, Drehtelleraussparung serienmäßig komplett geschlossen und verstellbar für alle handelsüblichen Drehteller. Bohrungen für 3-D-Achsvermessung von Bosch serienmäßig.

Lieferumfang Artikel Nr. 157 0184

2 vormontierte Hubeinheiten, vormontiertes Bedienpult, 4 Gummi-Auflagen 40 mm, Montagematerial (ohne Dübel, ohne Öl).

Radfreiheber - längenverstellbar, in der Fahrschiene integriert. Die Bühne mit Radfreiheber ist bereits zur Achsvermessung vorbereitet.

Gelenkspieltester

Achsvermessungs-Kit Vorbereitung - Serienmäßig vorbereitet mit Bohrungen für Bosch - 3D Achsvermessung

Lieferumfang Artikel Nr. 157 0186

2 vormontierte Hubeinheiten, vormontiertes Bedienpult, 4 Gummi-Auflagen 40 mm, Montagematerial (ohne Dübel, ohne Öl).

Radfreiheber - längenverstellbar, in der Fahrschiene integriert. Die Bühne mit Radfreiheber ist bereits zur Achsvermessung vorbereitet.

Achsvermessungs-Kit - pneumatisch verriegelbare lange Schiebeplatten (verzinkt), auf Rollenkugellagern, Drehtelleraussparung serienmäßig komplett geschlossen und verstellbar für alle handelsüblichen Drehteller. Bohrungen für 3-D-Achsvermessung von Bosch serienmäßig.

Hydraulischer Gelenkspieltester - in die Fahrbahn integriert, Bedienung per Handlampe, entspricht den Gesetzesvorgaben von Österreich.

Technische Daten:

Typ	S50LTAK-48HG	S50LTAK-52HG	S50LTPD4-52HG	S50LTKPD4-52HG
Tragkraft kg	5000	5000	5000	5000
Hubhöhe mm	1790	1790	1790	1790
Gesamtlänge mm	5610	6010	6010	5610
Gesamtbreite mm	2130	2130	2130	2130
Auffahrhöhe mm	285	285	285	285
Fahrbahnlänge mm	4800	5200	5200	5200
Fahrbahnbreite mm	665	665	665	665
Motorleistung kW	3	3	3	3

SCHEREN-HEBEBÜHNEN

Anschluss V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50
Hub-/ Senkzeit sec.	55/40	55/40	55/40	55/40
Gewicht kg	2560	2650	2450	2560
Tragkraft Radfreiheber kg	3500	3500	3500	3500
Hubhöhe Radfreiheber mm	450	450	450	450
Aufnahmelänge Radfreiheber	1530 - 1990	1530 - 1990	1530 - 1990	1530 - 1990

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
157 0182	Scheren-Hebebühne	S50LTAK-48HG
157 0183	Scheren-Hebebühne	S50LTAK-52HG
157 0184	Scheren-Hebebühne	S50LTPD4-52HG
157 0186	Scheren-Hebebühne	S50LTKPD4-52HG

ZUBEHÖR FÜR SCHERENBÜHNE BLITZ ROTARY



Auffahrrampensatz (2 Stück) zur Überflurmontage, Länge 1.200 mm
 Large, mit seitlich ausziehbaren Armen (Ausziehlänge 1600 mm) | Tragfähigkeit: 3000 kg

- grosser Hublauf
- Antrieb über lufthydraulische Pumpe
- Luftzuführungsdruck 6 - 10 bar
- Translationsvorrichtung auf Federrollen
- mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einrastung und pneumatischer Entriegelung
- Zweihand-Absenksteuerung mit Totmannsystem



418 1709 Bodenausgleich für Scherenhebebühnen - Achsheber

- Funktion ähnlich einer Schublade
- Begehbar
- Tragfähigkeit 200 kg
- Pneumatisch betrieben (8 bar)
- Leitungslänge 15m
- Maße 600-1370x260x830mm LxHxB
- Stabile Bauweise
- Antirutschbelag mit Farbe RAL7015
- Feuerverzinkt I

293 4576

Incl. Montage-Kit Art.-Nr.:128601 für S38 / S42 / S50 Hebebühne
 Bestehend aus: Sensor, Relais, Dübel und div. Kleinteilen



Abbildung gehoben

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
227 0171	Auffahrrampensatz
293 4576	Lufthydraulischer Scherenachsheber
418 1709	Bodenausgleich für Scherenhebebühnen - Achsheber



Abbildung abgesenkt