

UNIVERSALFLANSCH SRU



Der Universalflansch SRU dient, in Verbindung mit einem Zentrierkonus, zur exakten Aufnahme eines Fahrzeugrades an einer Radauswuchtmaschine.

- Für 3, 4 und 5 Loch Felgen geeignet
- Für Lochkreisdurchmesser von 75 bis 210 mm
- Mit kurzen (68 mm) und langen (103 mm) Bolzen
- Extrem Felgenschonend

Die SRU-Version ist für Maschinen mit 40er Welle geeignet.

Der Universalflansch SRU dient, in Verbindung mit einem Zentrierkonus, zur exakten Aufnahme eines Fahrzeugrades an einer Radauswuchtmaschine.

- Für 3, 4 und 5 Loch Felgen geeignet
- Für Lochkreisdurchmesser von 75 bis 210 mm
- Mit kurzen (68 mm) und langen (103 mm) Bolzen
- Extrem Felgenschonend

Die SRU-Version ist für Maschinen mit 40er Welle geeignet, die SE-Version ist nur für PROBALANCE Maschinen mit pneumatischer Aufspannung geeignet.



SRU SE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
518 9006	Universalflansch SRU	3, 4 oder 5 Loch
518 9007	Universalflansch SRU SE	3, 4 oder 5 Loch SE