

2-SÄULEN-HYDRAULIK-HEBEBÜHNEN

CONSUL 2-SÄULEN HYDRAULIK-HEBEBÜHNEN HD-FLEX

CONSUL®

Consul 2.35 / 2.40 HD Flex

Professionelle, grundrahmenfreie **Hydraulik Hebebühne** zum Heben von Kleinst-PKW (z. B. Smart) und Transportern (T4 und T5) mit langem Radstand.

Inklusive Kabelbrücke und Energie-Set.

Flexibel aufstellbare 2-Säulen Hydraulik Hebebühne mit bewährter Technik basieren auf der mechanischen "Premium" besonders für Transporter mit langem Radstand (4.025 mm).

Consul 2.55 / 2.65 HD Flex

Professionelle, grundrahmenfreie **Hydraulik Hebebühne** zum Heben von Kleinst-PKW (z. B. Smart) und Transportern mit langem Radstand.

Leistungsmerkmale:

- Hochwertige Säulen aus bewährtem Spezialwalzprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Hochdruck Hydraulikantrieb mit 2 Hochdruckzylindern
- Softline - Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule (CE Konform)
- Schwenkarmarretierung verriegelt ab 300 mm
- Schnellkupplung für Druckluftanschluss beidseitig
- 230 V Steckdose
- Türanschläge federnd
- Wiederauffahrsicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Motoren mit Thermosicherung
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE Zertifikat

Technische Daten:

Typ	2.35 HD Flex	2.35 HD Flex	2.40 HD Flex	2.40 HD Flex	2.45 HD Flex	2.55 HD Flex	2.65 HD Flex
Tragkraft kg	3500	3500	4000	4000	4500	5500	6500
Hubhöhe mm	1960	1960	1965	1965	1940	1950	1950
Gesamthöhe mm	4065	4065	4065	4065	4065	4380	4380
Gesamtbreite mm	3400	3400	3400	3400	3600	3900	3600
Einschwenkhöhe mm	90	90	90	90	20	100	115
Tragarmauszug kurz	ca. 650 - 1340mm (3-teilig)	ca. 650 - 1340mm (3-teilig)	ca. 760 - 1600 mm (3-teilig)	ca. 760 - 1600 mm (3-teilig)	ca. 750 - 1640 mm (4-teilig)	ca. 730 - 1690 mm (4-teilig)	ca. 870 - 1675 mm (3-teilig)
Tragarmauszug lang	ca. 650 - 1340mm (3-teilig)	ca. 650 - 1340mm (3-teilig)	ca. 760 - 1600 mm (3-teilig)	ca. 760 - 1600 mm (3-teilig)	ca. 750 - 1640 mm (4-teilig)	ca. 730 - 1690 mm (4-teilig)	ca. 870 - 1675 mm (3-teilig)
Anschluss V	400	400	400	400	400	400	400
Motorleistung kW	2 x 2,2	2 x 2,2	2 x 2,2	2 x 2,2	2 x 2,2	2 x 2,2	2 x 2,2
Netzabsicherung A tr.	20	20	20	20	20	20	20



732 2350



177 8895



998 9035

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
732 2350	2-Säulen-Hebebühne	2.35 HD Flex
177 8895	2-Säulen-Hebebühne in Blau (RAL5001)	2.35 HD Flex
732 2351	2-Säulen-Hebebühne	2.40 HD Flex
998 9035	2-Säulen-Hebebühne in Blau (RAL5001)	2.40 HD Flex
487 3002	2-Säulen-Hebebühne	2.45 HD Flex
732 2352	2-Säulen-Hebebühne	2.55 HD Flex
732 2353	2-Säulen-Hebebühne	2.65 HD Flex

2-SÄULEN-HYDRAULIK-HEBEBÜHNEN

ZUBEHÖR FÜR CONSUL HD FLEX

Grundrahmen, selbsttragend, für 2.35/2.45 Premium & HD-Flex. Außenmaß 3.400, Einschwenkhöhe +40 mm. Für Betonstärke 100-150 mm.

Grundrahmen, selbsttragend, symmetrisch für 2.50 - 2.65 EL, 2.55 + 2.65 HD Flex. Außenmaß 3.800, Einschwenkhöhe +20 mm. Für Betonstärke 100-150 mm.

2. Bedieneinheit Nebenseite für Consul für 2-Säulen-Hydraulik-Hebebühnen HD Pro und HD Flex mit Softline-Druck-tasteneinheit, Luftanschluss.

Bei Bestellung bitte korrekten Bühnentyp angeben!



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
199 2809	Grundrahmen asymmetrisch	
866 5489	Grundrahmen symmetrisch	
374 4607	2. Bedieneinheit für Nebenseite	
843 9038	Sonderlackierung für 2-Säulen-Hebebühne RAL	
944 2411	Verstärkungsbügel für 2.55/2.65 ab 120 mm Bodenplatte	
811 7127	Distanzhülsen 2.35 + 2.40 HD	150 mm (Satz / 4 St.)
681 6500	Distanzhülsen 2.45 - 2.70 HD	50 mm (Satz / 4 St.)
953 9595	Distanzhülsen 12 mm 2.35 + 2.40 HD	
732 2059	Distanzhülsen 35 mm 2.35 + 2.40 HD	
901 7576	Distanzhülsen 50 mm 2.35 + 2.40 HD	
661 6688	Distanzhülsen 100 mm 2.35 + 2.40 HD	
681 6502	Consul Distanzhülsen 150 mm	
681 6501	Distanzhülsen 2.45 - 2.70 HD	100 mm (Satz / 4 St.)