

2-SÄULEN-HYDRAULIK-HEBEBÜHNEN

CONSUL 2-SÄULEN HYDRAULIK-HEBEBÜHNEN HD-G FLEX

CONSUL®

Bedienerfreundliche Hydraulik Hebebühnen mit Mehrgelenktragarmen für noch mehr Flexibilität und größeren Aufnahmebereich von Smart / VW up bis Crafter / Sprinter mit längerem Radstand.

Konstruktionsmerkmale:

- Keine Hydraulikschläuche, keine Seile
- Hochwertige Säulen aus bewährtem Spezialwalzprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Hochdruck-Hydraulikantrieb mit 2 Hochdruckzylindern
- Softline-Drucktastensteuerung mit elektronischer Gleichlaufsynchronisation
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule (CE Konform)
- Absetz-/ Rastmöglichkeit für Arbeiten mit drucklosem Hydrauliksystem
- Schnellkupplung für Druckluftanschluss beidseitig
- Türanschläge federnd
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Motoren mit Thermosicherung
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat



195 2603

Technische Daten:

Typ	2.55 HD-G Flex
Tragkraft kg	5500
Hubhöhe mm	1950
Gesamthöhe mm	4380
Gesamtbreite mm	3800
Tragarmauszug	1400 - 1730
Einschwenkhöhe mm	100
Anschluss V	400
Motorleistung kW	2 x 2,2
Netzabsicherung A tr.	16

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
195 2603	2-Säulen-Hebebühne HD-G Flex	2.55 HD-G Flex