

ROTARY 2-SÄULEN HYDRAULIK HEBEBÜHNEN

2-SÄULEN-HEBEBÜHNE 3,5 T



- Elektro-hydraulischer Antrieb
- Grundrahmenfreie 2-Säulen-Hebebühne
- Antrieb erfolgt durch ein leistungsstarkes Hydraulikaggregat
- Biegesteife Verbindung über der Hebebühne mit integrierter Endabschaltung
- 2 wartungsfreie Hydraulikzylinder
- Automatische Gleichlaufsteuerung mittels Drahtseilen
- Automatische Tragarmarretierung mit zusätzlicher manueller Entriegelung
- Steckbare Drehteller mit Teleskopspindel
- „Heben“ und „Senken“ per Drucktasten
- Absetzvorrichtung mit elektrischer Entriegelung

Lieferumfang:

2 vormontierte Säulen, Hydraulikaggregat und 4 Tragarme, (ohne Dübel, ohne Öl)

Technische Daten:

Typ	SPOA3TS-5-EH1	SPOA3TS-5-EH2	SPOA3TS-5SC-EH1
Tragkraft kg	3500	3500	3500
Hubhöhe mm	1957	1957	1957
Gesamthöhe mm	3865	4170	3865
Gesamtbreite mm	3121	3121	3121
Tragarmauszug kurz	550 - 1106 mm	550 - 1106 mm	550 - 1106 mm
Tragarmauszug lang	876 - 1472 mm	876 - 1472 mm	876 - 1472 mm
Einschwenkhöhe mm	94 - 155	94 - 155	94 - 155
Anschluss V	400	400	400
Motorleistung kW	4	4	4
Gewicht kg	700	700	700



157 0142



100 0198

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
157 0142	2-Säulen-Hebebühne	SPOA3TS-5-EH1
157 0143	2-Säulen-Hebebühne	SPOA3TS-5-EH2
100 0198	2-Säulen Hebebühne	SPOA3TS-5SC-EH1

2-SÄULEN-HEBEBÜHNE 4,5 T



- Elektro-hydraulischer Antrieb
- Grundrahmenfreie 2-Säulen-Hebebühne
- Antrieb erfolgt durch ein leistungsstarkes Hydraulikaggregat
- Biegesteife Verbindung über der Hebebühne mit integrierter Endabschaltung
- 2 wartungsfreie Hydraulikzylinder
- Automatische Gleichlaufsteuerung mittels Drahtseilen
- Automatische Tragarmarretierung mit zusätzlicher manueller Entriegelung
- Steckbare Drehteller mit Teleskopspindel
- Beidseitige Bedienung
- „Heben“ und „Senken“ per Drucktasten
- Absetzvorrichtung mit elektrischer Entriegelung

Lieferumfang:

2 vormontierte Säulen, Hydraulikaggregat und 4 Tragarme, (ohne Dübel, ohne Öl)

Technische Daten:

Typ	SPO40E-5-EH1GR	SPO40E-5-EH2GR	SPO40E-5-EH4GR
Tragkraft kg	4500	4500	4500
Hubhöhe mm	1979	1979	1979
Gesamthöhe mm	3865	4170	4780
Gesamtbreite mm	3496	3496	3496
Tragarmauszug	vorne 700 - 1500 mm	vorne 700 - 1500 mm	vorne 700 - 1500 mm



157 0144

2-SÄULEN-HYDRAULIK-HEBEBÜHNEN

	hinten 700 - 1500 mm	hinten 700 - 1500 mm	hinten 700 - 1500 mm
Einschwenkhöhe mm	109 - 179	109 - 179	109 - 179
Anschluss V	400	400	400
Motorleistung kW	4	4	4
Gewicht kg	750	750	750

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
157 0144	2-Säulen-Hebebühne	SPO40E-5-EH1GR
157 0147	2-Säulen-Hebebühne	SPO40E-5-EH2GR
157 0148	2-Säulen-Hebebühne	SPO40E-5-EH4GR

2-SÄULEN-HEBEBÜHNE 5,5 T

- Elektro-hydraulischer Antrieb
- Grundrahmenfreie 2-Säulen-Hebebühne
- Antrieb erfolgt durch ein leistungsstarkes Hydraulikaggregat
- Biegesteife Verbindung über der Hebebühne mit integrierter Endabschaltung
- 2 wartungsfreie Hydraulikzylinder
- Automatische Gleichlaufsteuerung mittels Drahtseilen
- Automatische Tragarmarretierung mit zusätzlicher manueller Entriegelung
- Steckbare Drehteller mit Teleskopspindel
- Beidseitige Bedienung
- „Heben“ und „Senken“ per Drucktasten
- Absetzvorrichtung mit elektrischer Entriegelung

Lieferumfang:

2 vormontierte Säulen, Hydraulikaggregat und 4 Tragarme, (ohne Dübel, ohne Öl)

Technische Daten:

Typ	SP055E-GR	SP055E-EH1GR	SP055E-EH2GR	SP055E-EH4GR
Tragkraft kg	5500	5500	5500	5500
Hubhöhe mm	1985	1985	1985	1985
Gesamthöhe mm	4026	4475	4780	5410
Gesamtbreite mm	3496	3496	3496	3496
Tragarmlänge vorne max. mm	vorne 790- 1700 mm	vorne 790- 1700 mm	vorne 790- 1700 mm	vorne 790- 1700 mm
Tragarmlänge hinten max. mm	hinten 790 - 1700 mm	hinten 790 - 1700 mm	hinten 790 - 1700 mm	hinten 790 - 1700 mm
Einschwenkhöhe mm	119 - 181	119 - 181	119 - 181	119 - 181
Anschluss V	400	400	400	400
Motorleistung kW	3	3	3	3
Gewicht kg	1300	1300	1300	1300

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
470 7201	2-Säulen-Hebebühne	SPO55E-GR
470 7202	2-Säulen-Hebebühne	SPO55E-EH1GR
470 7203	2-Säulen-Hebebühne	SPO55E-EH2GR
470 7204	2-Säulen-Hebebühne	SPO55E-EH4GR



470 7201

2-SÄULEN-HEBEBÜHNE 6,5 T



- Elektro-hydraulischer Antrieb
- Grundrahmenfreie 2-Säulen-Hebebühne
- Antrieb erfolgt durch ein leistungsstarkes Hydraulikaggregat
- Biegesteife Verbindung über der Hebebühne mit integrierter Endabschaltung
- 2 wartungsfreie Hydraulikzylinder
- Automatische Gleichlaufsteuerung mittels Drahtseilen
- Automatische Tragarmarretierung mit zusätzlicher manueller Entriegelung
- Steckbare Drehteller mit Teleskopspindel
- Beidseitige Bedienung
- „Heben“ und „Senken“ per Drucktasten
- Absetzvorrichtung mit elektrischer Entriegelung



157 0154

Lieferumfang:

2 vormontierte Säulen, Hydraulikaggregat und 4 Tragarme, (ohne Dübel, ohne Öl)

Technische Daten:

Typ	SPO65E-LWB	SPO65E-EH2-LWB
Tragkraft kg	6500	6500
Hubhöhe mm	2005	2005
Gesamthöhe mm	4570 - 5028	4976 - 5432
Gesamtbreite mm	3937	3937
Tragarmlänge vorne max. mm	vorne 935 - 1901 mm	vorne 935 - 1901 mm
Tragarmlänge hinten max. mm	hinten 935 - 1901 mm	hinten 935 - 1901 mm
Einschwenkhöhe mm	115 - 175	115 - 175
Anschluss V	400	400
Motorleistung kW	3	3
Gewicht kg	1700	1700

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
157 0154	2-Säulen-Hebebühne	SPO65E-LWB
157 0156	2-Säulen-Hebebühne	SPO65E-EH2-LWB

ZUBEHÖR FÜR 2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN



Artikel Nr. 100 0619

Adapter Verlängerungsset mit 2 Haltern zur Montage an den Säulen für SPOA3TS

- 1 Satz / 4 Stück 89 mm, 1 Satz / 4 Stück 127 mm

Artikel Nr. 100 0611

Adapter Verlängerungsset mit 2 Haltern zur Montage an den Säulen für SPO(A)40M, SPO(A)54,55

- 1 Satz / 4 Stück 89 mm, 1 Satz / 4 Stück 127 mm

Artikel Nr. 100 0612

Adapter Verlängerungsset mit 1 Halter zur Montage an den Säulen für SPO(A)40, SPO(A)54,55

- 1 Satz / 4 Stück 200 mm

Artikel Nr. 100 0613

U-Adapter

- 1 Satz / 4 Stück

Artikel Nr. 100 0614

Tragarmverlängerung 300 mm

- 1 Satz / 4 Stück



100 0619

2-SÄULEN-HYDRAULIK-HEBEBÜHNEN

Artikel Nr. 100 0616

Aufnahmesatz (Dorn kurz) für Sprinter/Crafter vorne
■ 1 Satz / 2 Stück

Artikel Nr. 100 0618

Aufnahmesatz (Dorn lang höhenverstellbar) für Sprinter/Crafter hinten mit 2 Reduzierstücken.
■ 1 Satz / 2 Stück

Artikel Nr. 174 1040

Bestehend aus:

- 1 x Winkeleinschraub Verbinder
- 2 x Winkelverbinder
- 10 mtr. PA-Rohr flexibel schwarz
- 1 x T-Reduzierverbinder
- 2 x Einsteckverbinder
- 1 x T-Verbinder
- 5 x Sicherungsring
- 2 x Sicherungsring
- 5 x Sicherungsring
- 1 x Schnellkupplung 3/8"A

1 Satz bestehend aus 4 Stück mit 2 Racks

Abmessung 146x108 mm, Achtung die Unterschwenkhöhe erhöht sich um 6 mm. Passend für folgende Hebebühnen SPO3T, SPO40 und SPO55

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

100 0619 Adapter Verlängerungsset

100 0611 Adapter Verlängerungsset

100 0612 Adapter Verlängerungsset

100 0613 U-Adapter

100 0614 Tragarmverlängerung

100 0616 Aufnahmesatz

100 0618 Aufnahmesatz

174 1040 Hebebühnenanschlusset

253 0301 Magnetische Ablageschale

132 1296 Adaptersatz passend für Tesla

974 0898 Adapter einzeln passend für Tesla

378 9452 Fahrzeugsicherung für Drehteller



100 0611



100 0612



100 0613



100 0614




100 0616



100 0618



174 1040



132 1296