

SCHLEIFTELLER

FASTFIX SCHLEIFTELLER

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



263 0913



263 0900



822 2718

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Schleifteller-Ø mm	Ausführung für
263 0913	Schleifteller	ST-STF D90/ 7 FX W-HT	90	weiche Ausführung, hochtemperaturfeste Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde FastFix
263 0900	Schleifteller	ST-STF D90/ 7 FX H-HT	90	harte Ausführung, hochtemperaturfeste Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten, Härtegrad H-HT, Anschlussgewinde FastFix
822 2718	Schleifteller	ST-STF D125/8 FX-W-HT	125	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturfeste Klette, Härtegrad W-HT, Anschlussgewinde FastFix

FUSION-TEC SCHLEIFTELLER

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



263 0944

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Schleifteller-Ø mm	Ausführung für
263 0944	Schleifteller	ST-STF-D77/ 6-M5 W	77	LEX 3 77, weiche Ausführung, für robusten und universellen Einsatz, Härtegrad W, Durchmesser 77 mm, Anschlussgewinde M5

SCHLEIFTELLER

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



263 0882



263 0883



867 0339



722 5200

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Schleifteller-Ø mm	Ausführung für
263 0882	Schleifteller	ST-STF 125/8-M4-J SW	125	superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M4, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Härtegrad SW
867 0330	Schleifteller	ST-STF 125/8-M4-J W-HT	125	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturfeste Klette, für robusten Einsatz für Körnungen bis P220, Anschlussgewinde M4, Lochkreisdurchmesser 90 mm, Härtegrad W-HT
263 0883	Schleifteller	ST-STF 125/8-M8-J H	125	LEX 125, ETS EC 125, harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, hochtemperaturfeste Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad H-HT
867 0339	Schleifteller	ST-STF 125/8-M8-J W-HT	125	LEX 125, ETS EC 125, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturfeste Klette, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W-HT
722 5200	Schleifteller	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	150	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W
263 0879	Schleifteller	ST-STFD185/ 16-M8 W	185	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W

SCHLEIFTELLER STICKFIX

powered by

FESTOOL
Automotive Systems



8220215

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Schleifteller-Ø mm	Ausführung für
822 0215	Schleifteller	ST-STFD115/ 0-M14 W	115	RAS 115, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M14