

## BREMSEN-ENTLÜFTERGERÄT SW-STAHL

**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

Zum sicheren Absaugen der Bremsflüssigkeit und gleichzeitiger Neubefüllung ohne einen zweiten Mitarbeiter.

Das Gerät wird mit Druckluft betrieben und erzeugt ein Vakuum, wodurch direkt am Bremssattel / Radbremszylinder angesetzt werden kann. Die Bremsflüssigkeit wird angesaugt und sofort in den Auffangbehälter geführt. Der Auffüllbehälter sorgt für die automatische Nachfüllung am Ausgleichbehälter ohne Überlaufen und erspart somit einen zweiten Mitarbeiter. Kapazität Auffangbehälter 2l

- Kapazität Befüllset 1l
- 1 m flexibler Schlauch mit Universal Adapter für den Entlüfternippel
- Zusatzschlauch mit dünner Spitze, um z.B. den Bremsflüssigkeitsbehälter leer zu saugen
- Ablassventil am Boden des Auffangbehälters, um ein sauberes Arbeiten zu ermöglichen
- Überlaufschutz durch Schwimmventil im Auffangbehälter
- Inkl. 6,3 mm (1/4") Druckluft Stecknippel



832 5427

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
832 5427	Bremsen-Entlüftergerät	01422L