

## KABELTROMMEL IP44



Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- Das Rubbabaren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließendem Deckeln. •Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker. •Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

In 2 Kabelausführungen -

- BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobebeständig. Kältebeständig bis -40 °C - Kabelfarbe Orange
- Mit RN-Kabel ( Gummi Neopren ) - sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet - Kabelfarbe Schwarz



945 5700



945 5702

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Kabellänge m | Kabelbezeichnung | Kabelqualität |
|----------|--------------------|--------------|------------------|---------------|
| 945 5700 | Kabeltrommel       | 33           | H07BQ-F 3G2,5    | BQ-Kabel      |
| 945 5701 | Kabeltrommel       | 50           | H07BQ-F 3G1,5    | BQ-Kabel      |
| 945 5702 | Kabeltrommel       | 33           | H07RN-F 3G2,5    | RN-Kabel      |
| 945 5703 | Kabeltrommel       | 50           | H07RN-F 3G1,5    | RN-Kabel      |