

KABELTROMMEL MIT POWERBLOCK IP44



Kabeltrommel mit Powerblock IP44 50+5m

- Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.
- Mit mobilem Powerblock und vier zusätzlichen Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach etc.
- Powerblock mit optischer Bereitschaftsanzeige, klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt.
- Zusätzlich zum Powerblock: vier Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Das RN-Kabel (Gummi-Neopren) ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.
- Kabelhaspel mit 5 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Kabellänge: 50 + 5 m - Kabelqualität: Gummi-Neopren - Kabelfarbe: Schwarz



945 5704

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kabellänge m	Kabelbezeichnung	Kabelqualität
945 5704	Kabeltrommel mit Powerblock	50 + 5	H07RN-F 3G1,5	RN-Kabel