

KABELTROMMEL CEE 1 IP44



Kabeltrommel CEE 1 IP44 20m H07RN-F 5G2,5 - für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Das RN-Kabel (Gummi Neopren) ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz



945 5705

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kabellänge m	Kabelbezeichnung	Kabelqualität
945 5705	Kabeltrommel CEE 1	20	H07RN-F 5G2,5	RN-Kabel