

KABELTROMMEL MIT ISOLIERSCHEIBE IP44



Kabeltrommel mit Isolierscheiben - Vollschutzisoliert, mit Stahlkern für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb.
- Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Unempfindlich gegen Benzine und Öle.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

In 2 Kabelausführungen -

- BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobebeständig. Kältebeständig bis -40 °C - Kabelfarbe Orange
- Mit RN-Kabel (Gummi Neopren) - sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet - Kabelfarbe Schwarz



945 5706



945 5708

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kabellänge m	Kabelbezeichnung	Kabelqualität
945 5706	Kabeltrommel	33	H07BQ-F 3G2,5	BQ-Kabel
945 5707	Kabeltrommel	50	H07BQ-F 3G1,5	BQ-Kabel
945 5708	Kabeltrommel	25	H07RN-F 3G2,5	RN-Kabel
945 5709	Kabeltrommel	40	H07RN-F 3G1,5	RN-Kabel