

## KURZHUB-SCHERENBÜHNE HERKULES LIFT HM 1100-01, K700-45



### Lift 1100-01

Mit 4 Schwenkarmen stufenlos verstellbar - für Karosseriearbeiten

Die schnelle, "mobile" Hebebühne für Service- und Karosseriearbeiten. Die Hebebühne ist ohne Einbau sofort betriebsbereit, durch den optionalen Fahrrollensatz ist jederzeit ein Standortwechsel leicht und problemlos durchführbar. Für den Betrieb ist nur ein Druckluftanschluss von 8 bar notwendig. Optional sind auch Tragarme als Zubehör erhältlich.

### Info:

Durch die Verwendung des Fahrrollensatz Art.-Nr. 732 0752 ist die Hebebühne HM 1100-01 leicht verfahrbar.

### Lift 1100-04

Mit 4 Schwenkarmen stufenlos verstellbar - für Karosseriearbeiten

Die schnelle, "mobile" Hebebühne für Service- und Karosseriearbeiten. Die Hebebühne ist ohne Einbau sofort betriebsbereit, durch den optionalen Fahrrollensatz ist jederzeit ein Standortwechsel leicht und problemlos durchführbar. Für den Betrieb ist nur ein Druckluftanschluss von 8 bar notwendig. Optional sind auch Tragarme als Zubehör erhältlich.

### Info:

Durch die Verwendung des Fahrrollensatz Art.-Nr. 732 0752 ist die Hebebühne HM 1100-04 leicht verfahrbar.

### K 700-45

Eine universell einsetzbare Reifendienst- und Werkstattbühne. Die Hubhöhe von 930 mm ermöglicht ergonomisches Arbeiten in einer Höhe von ca. 1100 mm bei allen anfallenden Arbeiten im Reifenservice, der Bremsenmontage oder Tuningarbeiten. Mit einer Tragkraft von 2,8 t ist die K 700-45 auch für Arbeiten an schweren Limousinen und SUV's geeignet.

**NEU: Inkl. Tragarme**

### Technische Daten:

Typ	HM 1100-01	HM 1100-04	K 700-45
Tragkraft kg	2800	2800	2800
Hubhöhe mm	930	825	930
Überfahrhöhe mm	110	110	110
Luftanschluss	8 bar	8 bar	8 bar



732 0738



732 0714

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
732 0738	Herkules Lift Mobil	HM 1100-01
691 0443	Herkules Lift Mobil	HM 1100-04
732 0752	Fahrrollensatz für Herkules-Lift mobil	für HM 1100-01
732 0714	Herkules Lift K 700	K 700-45