

## KURZHUB-SCHERENBÜHNE HERKULES HLS 1200/DUO-11, HLS 1600-11



### HLS 1200-11

Die Hebebühne für Karosseriebauer und Lackierer bodenauflegend. Bei 85% aller Schäden am PKW arbeiten die Mitarbeiter in gebückter Haltung. Das führt zu schnellen Ermüdungen und langfristig zu Körperschäden. Durch die Hebebühne Lack-Spezial kann in aufrechter Haltung gearbeitet werden.

### HLS 1200 DUO 11AM

Zwei Hebebühnensysteme genial vereint bodenauflegend. Die Aufnahme des Fahrzeugs kann wahlweise auf den Rädern stehend oder als Radfreiheber erfolgen. Die minimale Überfahrhöhe garantiert ein beschädigungsfreies Befahren auch extrem tiefergelegter Fahrzeuge. Die stufenlos verstellbaren Arbeitshöhen sorgen für eine unverkrampfte Arbeitshaltung und die bessere Sicht steigert die Qualität. Abklappbare Rampen und Fahrbahnen erleichtern den Zugang zum Fahrzeug.

### HLS 1200 DUO 14

Zwei Hebebühnensysteme genial vereint, **bodeneben**. Die Werkstattbühne für alle Anforderungen. Die Aufnahme des Fahrzeugs kann wahlweise auf den Rädern stehend oder als Radfreiheber erfolgen. Die minimale Überfahrhöhe garantiert ein beschädigungsfreies Befahren auch extrem tiefergelegter Fahrzeuge.



732 0680



732 0685

#### Technische Daten:

Typ	HLS 1200-11	HLS 1200-DUO-11AM	HLS 1200-DUO-14
<b>Ausführung</b>	<b>Bodenauflegend</b>	<b>Bodenauflegend</b>	<b>Bodeneben</b>
Tragkraft kg	2500	2500	2500
Hubhöhe mm	1100	1100	1100
Plattformgröße L x B mm	3545 x 1960	3545 x 1900	3545 x 1900
Überfahrhöhe mm	110	110	---
Einbautiefe mm	---	---	115
Druckluftanschluss bar	8	8	8
Gewicht kg	700	850	850

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
732 0680	Kurzhub-Scherenhebebühne	HLS 1200-11
732 0685	Kurzhub-Scherenhebebühne	HLS 1200-DUO-11AM
732 0687	Kurzhub-Scherenhebebühne	HLS 1200-DUO-14