

LACKIERHEBEBÜHNE AIRGOMATIC 3213



Mit einer Tragkraft von 3,2 Tonnen und einer Hubhöhe von 1,30 m setzt die AirgoMatic 3213 neue Maßstäbe. Sie ist für die meisten gängigen Fahrzeugtypen geeignet und der Platzbedarf in der Werkstatt ist dank einer Auffahrhöhe von nur 110 mm und entsprechend kurzer Rampen äußerst gering.

Dank des pneumatischen Antriebs sind Herkules Hebebühnen sicher in allen Bereichen einer Lackier- und Karosseriewerkstatt einsetzbar. Sie arbeiten öl- und silikonfrei und sorgen so für eine optimal saubere Arbeitsumgebung.

- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Wartungsaufwand
- Minimaler Platzbedarf in der Werkstatt



Technische Daten:

Typ	HLS3213-11	HLS3213-14	HLS3213-16	HLS3213DUO-0-11	HLS3213DUO-0-14	HLS3213DOU-16
Ausführung	auflegend	Bodenebene- ner Einbau	Bodenebene- ner Einbau mit CE Stop	auflegend	Bodenebene- ner Einbau	Bodenebene- ner Einbau mit CE Stop
Arbeitshöhe mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Druckluftan- schluss bar	6	6	6	6	6	6

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
155 4448	AirgoMatic	HLS3213-11
320 8781	AirgoMatic	HLS3213-14
541 4411	AirgoMatic	HLS3213-16
865 7636	AirgoMatic	HLS3213DUO-11
443 1774	AirgoMatic	HLS3213DUO-14
541 0162	AirgoMatic	HLS3213DOU-16