

## RADAUSWUCHTMASCHINE ER 90 EVO

Die "Perfekte" für den Spezialisten



### Besondere Merkmale:

- 17" Touch Monitor
- Pneumatische Spannvorrichtung
- Mittels optionalem Zubehör auch für Lkw-Räder
- Berührungslose automatische Erfassung aller Raddaten: LA-Sonar zur automatischen Radbreitenmessung und automatische Erfassung von Abstand und Durchmesser mit 3D Laserstrahlabtastung
- LED zur Beleuchtung des Felgeninnenbereiches
- Elektrische Bremse zur Radblockierung in Korrekturposition
- 3D Laser-Spotter zur korrekten Positionierung der Klebegegichte
- 12 Uhr Doppellaser-Pointer zur Positionierung von Schlaggewichten
- EMS-Sonar zur Abmessung von Höhenschlag
- Direktes Matching Felge / Reifen
- SPLIT-Programm ermöglicht Hinterspeichenplatzierung ohne Eingabe der Speichenanzahl

### NEUE-Programme:

- OPB - ONE PLANE BALANCING
- AUTOADAPTIVE MODE



854 9349

### Technische Daten:

Typ	ER 90 EVO
Wellendurchmesser mm	40
Felgenbreite Zoll	1,5 - 20
Felgendurchmesser Zoll	10 - 30
max. Radgewicht kg	75
Messzeit sec.	4,7
Netzanschluss V/Hz	115/230 - 50/60
Drehgeschwindigkeit 1/min.	100

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
854 9349	Radauswuchtmaschine	ER 90 EVO