

RADAUSWUCHTMASCHINE ER 80 / ER 80SE

Die "Perfekte" für den Fachmann



Besondere Merkmale:

- Digitaler Multifunktions-touchscreen
- Sehr geringe "floor-to-floor"-Zeit durch extrem schnelle Prozesse
- Mittels optionalem Zubehör auch für Lkw- und Motorrad-Räder geeignet
- Neuer automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser von Felgen bis 30"
- LA-Sonar zur automatischen Radbreitenmessung
- LED zur Beleuchtung des Felgeninnenbereiches
- Elektrische Bremse zur Radblockierung in Korrekturposition
- SPLIT-Programm ermöglicht Hinterspeichenplatzierung ohne Eingabe der Speichenanzahl
- Laser-Spotter zur Gewichteplatzierung bei 6 Uhr

Die ER 80 SE ist aufgebaut wie die ER 80, verfügt aber zusätzlich über:

- Pneumatische Spannvorrichtung mit neuem Bedienpedal

NEUE-Programme:

- OPB - ONE PLANE BALANCING
- AUTOADAPTIVE MODE

Technische Daten:

Wellendurchmesser mm	40
Felgenbreite Zoll	1,5 - 20
Felgendurchmesser Zoll	10 - 30
max. Radgewicht kg	75
Messzeit sec.	4,7
Netzanschluss V/Hz	115/230 - 50/60
Drehgeschwindigkeit 1/min.	100
Abmessung mm	1270 x 1445 x 1230



722 2702

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
722 2702	Radauswuchtmaschine	ER 80
863 3801	Radauswuchtmaschine	ER 80SE