

## GUMMIAUFLAGEN FÜR SCHERENHEBEBÜHNEN, 4 SÄULEN-HEBEBÜHNEN UND 2 SÄULEN-HEBEBÜHNEN

Die Gummi Auffahrtsrampe uni ist geeignet für alle Scherenhebebühnen, sowie 2- und 4- Säulenhebebühnen. Autos mit sehr niedrigem Fahrwerk bzw. Fahrzeuge mit kurzen Radständen haben beim Auffahren bzw. Überfahren der Hebebühne nicht ausreichend Platz. Der Abstand zwischen Hebebühne zum Fahrzeug kann unter Umständen so gering sein, dass kein Gummiklotz mehr zwischen Fahrzeug und Hebebühne passt und die Hebebühne somit nicht verwendbar ist. Anwendung 1: Die Auffahrtsrampen werden vor und hinter die Hebebühne gelegt und ermöglicht, dass der Anfahrwinkel des Fahrzeuges verringert wird, um einen Kontakt mit dem Schweller bzw. dem Unterboden zu vermeiden. Anwendung 2: Durch die erhöhte Stellung des Fahrzeuges wird ermöglicht, dass ein Gummiklotz bzw. der Tragarm zwischen die Hebebühne und dem Fahrzeug passt. Ein sicheres Anheben des Fahrzeuges ist gewährleistet. Die Auffahrtsrampe wird aus hochwertigem Gummigranulat hergestellt. Dank des hohen Gewichtes liegen die Platten fest auf dem Boden, ohne dass sie fixiert werden müssen.

### Technische Daten

- Maße: 1.000 x 500 x in folgenden Höhen 50, 40 und 30mm
- Gewicht: 16,9 kg

### Lieferumfang

- 1 x Gummi Auffahrtsrampe



Die Gummi Auffahrtsrampe uni ist geeignet für alle Scherenhebebühnen, sowie 2- und 4- Säulenhebebühnen. Autos mit sehr niedrigem Fahrwerk bzw. Fahrzeuge mit kurzen Radständen haben beim Auffahren bzw. Überfahren der Hebebühne nicht ausreichend Platz. Der Abstand zwischen Hebebühne zum Fahrzeug kann unter Umständen so gering sein, dass kein Gummiklotz mehr zwischen Fahrzeug und Hebebühne passt und die Hebebühne somit nicht verwendbar ist. Anwendung 1: Die Auffahrtsrampen werden vor und hinter die Hebebühne gelegt und ermöglicht, dass der Anfahrwinkel des Fahrzeuges verringert wird, um einen Kontakt mit dem Schweller bzw. dem Unterboden zu vermeiden. Anwendung 2: Durch die erhöhte Stellung des Fahrzeuges wird ermöglicht, dass ein Gummiklotz bzw. der Tragarm zwischen die Hebebühne und dem Fahrzeug passt. Ein sicheres Anheben des Fahrzeuges ist gewährleistet. Die Auffahrtsrampe wird aus hochwertigem Gummigranulat hergestellt. Dank des hohen Gewichtes liegen die Platten fest auf dem Boden, ohne dass sie fixiert werden müssen.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
165 9302	Gummi Auffahrtsrampe uni 40mm	100820
165 9303	Gummi Auffahrtsrampe uni 30mm	100821