

SICHERUNGSRINGZANGEN-SATZ



Anwendung:

Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsring, z.B. bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle

- Einfachere, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks: Beschädigung der Verzahnungen von Gelenk und Welle werden bei der Montage des Antriebswellengelenks mit innenliegendem Sicherungsring vermieden
- Einfaches Fixieren der Feststellzange über dem Sicherungsring
- Beim Aufschlagen des Gelenks rutscht die Zange automatisch nach unten
- Sicheres Arbeiten ohne Beschädigung des Faltenbalgs
- Für Antriebswellen aller Hersteller geeignet
- Einhandbedienung der Zange
- Keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig

Anwendungs-Tipp:

- Passende Halbschalen je nach Wellendurchmesser in Zange einsetzen
- Zange auf Verzahnung mit vormontierten Sicherungsring setzen und spannen
- Vorpositionierung des Gelenks durch konische Formgebung der Zange ermöglicht einfachere Einführung der Verzahnung ohne Beschädigungen
- Einsetzbar für fast alle gängigen in Europa zugelassenen Fahrzeuge
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent

Lieferumfang:

- 1 Sicherungsring-Zange 1847-12

Halbschalen in abgestuften Durchmessergrößen:

- 2 Halbschalen 1847-121/2 (Ø 19,0 mm)
- 2 Halbschalen 1847-122/2 (Ø 21,4 mm)
- 2 Halbschalen 1847-123/2 (Ø 22,3 - 23,0 mm)
- 2 Halbschalen 1847-124/2 (Ø 23,8 - 24,6 mm)
- 2 Halbschalen 1847-125/2 (Ø 26,2 - 26,9 mm)
- 2 Halbschalen 1847-126/2 (Ø 28,5 - 29,2 mm)
- 2 Halbschalen 1847-127/2 (Ø 30,0 mm)
- SmartCase (1/3) 165-L

Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsring, z.B. bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle



160 1983



160 1983

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt/Packung	Herst.-Nr.
160 1983	Sicherungsringzangen-Satz	15-teilig	1847-12/15