

KABELAUFROLLER HAZET

KABELAUFROLLER HAZET

KABELAUFROLLER 230V AC HAZET



446 8606

Anwendung:

Automatischer Leitungsaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt - keine herumliegende Leitung, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

- Schlauchstopp an jedem Punkt durch "Stop at any point"-Funktion möglich
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Inklusive Leitungsschutzschalter
- 230V AC
- Nur für die Innenanwendung geeignet
- Maße: 429 x 350 x 175 mm
- Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Leitungslänge: 20 m
- Anschlussleitung-Länge: 1,5 m
- Integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung
- Hochwertiges, geschlossenes Spezialkunststoffgehäuse
- Mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
- Bohrlochabstand-Haltebügel: 186 mm
- Belastbar im aufgewickeltem Zustand mit 1600 Watt
- Belastbar im abgewickelten Zustand mit 3200 Watt
- Schutzart (IP): IP20
- Netto-Gewicht (kg): 9,2 kg
- Temperaturbereich: -20°C - 45°C
- Bruttogewicht: 10,6g

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Anschluss V	Abmessung L x B x H mm	Herst.-Nr.
446 8606	Kabnelaufroller	20 m Kabel	230	429 x 350 x 175	9040D-2.5

KABELAUFROLLER DRUCKLUFT HAZET



4468 607

Anwendung:

KABELAUFROLLER HAZET

Automatischer Leitungsaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt - keine herumliegende Leitung, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

- Schlauchstopp an jedem Punkt durch "Stop at any point"-Funktion möglich
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Maße: 500 x 418 x 210 mm
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz Schlauch-Innendurchmesser: 13 mm (1/2")
- Schlauchlänge: 15 m
- Anschlussschlauch-Länge: 1 m
- Betriebsdruck max: 20 bar
- Integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung
- Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/46/EG
- Hochwertiges, geschlossenes Spezialkunststoffgehäuse mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz Bohrlochabstand-Haltebügel: 186 mm
- Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Außengewinde (AG) 20,96 mm (1/2")
- Luftanschluss Auslass (zur Maschine): Außengewinde (AG) 20,96 mm (1/2")
- Netto-Gewicht (kg): 9,5 kg
- Temperaturbereich: -40°C - 80°C

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Abmessung L x B x H mm	Herst.-Nr.
446 8607	Kabnelaufroller	15 m Schlauch	500 x 518 x 210	9040N-13