

AKKU FETTPRESSEN



- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- 2 einstellbare Fettfördergeschwindigkeiten
- Ladezustand des Akkus wird an der Fettpresse und am Akku angezeigt
- Mit LED Licht am Fettpressenkopf
- Fettpressenrohr verzinkt
- Das Gerät ist mit Standfuß und Schlauchhalter ausgestattet

Lieferumfang:

- 2 Lithium-Ionen-Akkus 20 V, 2000 mAh (18 051 100)
- Akku-Ladegerät 230 V (18 051 200)
- Hochdruck-Fettförderschlauch mit Knickschutzfeder, 11 x 1000 mm (18 042)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Reduzierstück, G 1/8" i, M 10 x 1 a (12 016) und Reduzierstück, NPT 1/8" i, M 10 x 1 a (12 020)
- Verpackt im Tragekoffer, Kunststoff, schwarz



119 4608

Technische Daten:

Betätigung Fettpumpkolben
"kontinuierliche Fettförderung durch 20 V Akku angetriebenen Elektromotor"
Füllmöglichkeiten
400-g-Fettkartusche, DIN 1284, oder loses Fett
Förderleistung(g/min)
ca. 150
Fördermenge/Akku-Ladung
25 Stück 400-g-Kartuschen (ohne Gegendruck)
7 Stück 400-g-Kartuschen (bei ca. 100 bar Gegendruck)"
Betriebsdruck max. (bar)
400
Maximaler Druck (bar)
680
Ladezeit
ca. 60 Minuten

- Hochleistungsbatterie 2000 mAh
- Fettförderschlauch 11 x 1000 mm
- Schubstangenbetätigung über T-Griff
- Verschlussdeckel lose
- Abmessungen LxBxH (mm) 380 x 205 x 110
- Gewicht mit Koffer (kg) 6

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
119 4608	Akku-Fettpresse	18051

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
451 9432	Präzisionsmundstück M10x1



451 9432