

1-SÄULEN-HEBEBÜHNE 1.30

Für barrierefreies Arbeiten unter dem Fahrzeug

CONSUL®

Achtung: Wenn ein Grundrahmen verwendet wird, verändert sich die Unterschwenkhöhe

Leistungsmerkmale:

- Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Trag-/ Sicherheitsmutter aus Bronze
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung, Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter (wie nach CE verlangt)
- Schlupffreier Power-Grip-Antrieb
- Aufnahmeteller mit Hartgummiprofil, 25 mm verstellbar
- Komplette Säuleninnenraumabdeckung

Technische Daten:

Typ	1.30
Tragkraft kg	3000
Hubhöhe mm	1942
Überfahrhöhe mm	115
Einschwenkhöhe mm	85
Gesamthöhe mm	2900
Hub-/ Senkzeit sec.	45
Tragarmauszug kurz mm	610 - 890
Tragarmauszug lang mm	665 - 1050

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
522 8645	1-Säulen-Hebebühne	1.30
732 2060	Grundrahmen für 1.25	