

RAVAGLIOLI 4-SÄULEN-HEBEBÜHNE RAV440

RAV4401

Optimale Maße für PKW und leichte Lieferwagen

- hydraulischer, in der festliegenden Fahrschiene angeordneter und so vollkommen geschützter Zylinder
- hochwiderstandsfähige, verzinkte und vorgezogene Hebeseile
- Riemenscheiben mit großem Durchmesser mit selbstschmierenden und wartungsfreien Buchsen
- bewegliche Fahrschiene, die eine Regulierung der Fahrspur und die Zugänglichkeit zum Unterboden des Fahrzeugs in optimaler Weise ermöglicht
- mechanische Auflagevorrichtungen (alle 100 mm im Hublauf) mit automatischer Einrastung und pneumatischer Auslösung ermöglichen ein Arbeiten im stationären Zustand bei entlasteten Seilen
- Seilbruchsicherung
- akustisches Einquetsch-Warnsignal mit automatischer Auslösefunktion im unteren Abschnitt der Senkbewegung
- mechanische, elektrische und hydraulische Sicherheitsvorrichtungen, CE-konform
- Niederspannungssteuerkreis (24 V)



450 0645

RAV4406LSI

4-Säulen-Hebebühne für die Achsvermessung mit integriertem Radfreiheber mit langen Fahrschienen und ein großer Säulenabstand für optimales Heben von Lieferfahrzeugen mit großen Abmessungen

- Die Hebebühnen für Achskontrolle, die durch Radfreiheber komplettiert werden, stellen die optimale Lösung für die Gesamtkontrolle der Fahrzeugachsen dar
- hydraulischer, in der festliegenden Fahrschiene angeordneter und so vollkommen geschützter Zylinder
- hochwiderstandsfähige, verzinkte und vorgezogene Hebeseile
- Riemenscheiben mit großem Durchmesser mit selbstschmierenden und wartungsfreien Buchsen
- bewegliche Fahrschiene, die eine Regulierung der Fahrspur und die Zugänglichkeit zum Unterboden des Fahrzeugs in optimaler Weise ermöglicht
- mechanische Auflagevorrichtungen (alle 100 mm im Hublauf) mit automatischer Einrastung und pneumatischer Auslösung ermöglichen ein Arbeiten im stationären Zustand bei entlasteten Seilen
- Seilbruchsicherung
- akustisches Einquetsch-Warnsignal mit automatischer Auslösefunktion im unteren Abschnitt der Senkbewegung
- mechanische, elektrische und hydraulische Sicherheitsvorrichtungen, CE-konform
- Niederspannungssteuerkreis (24 V)
- Die Länge der Fahrschienen von 5100 mm und der erhebliche interne Abstand der Hebesäulen gewährleisten ein optimales Heben von Lieferfahrzeugen mit großen Abmessungen (z.B. Lieferwagen mit langem Achsstand)



450 0644

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

450 0645	Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne
----------	--

450 0644	Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne
----------	--