

CONSUL 4-SÄULEN-HEBEBÜHNEN 4.55, 4.55 -SN, 4.65, 4.65 -SN, 4.70 UND 4.70-SN

Consul 4-Säulen Hebebühne 4.55

4-Säulen-Hebebühne zum Heben und für die Achsvermessung von PKW und Kleintransportern mit einem Gesamtgewicht bis 5.500 kg. Durch die langen Fahrschienen (630 x 5.500 mm) für Fahrzeuge mit langem Radstand geeignet.

Konstruktionsmerkmale:

- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik- Antriebsaggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Bedienung in Auffahrrichtung hinten links
- Separater abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Hydraulik-Zugzylinder
- Schlaffseil-, Seilbruch- und Abrollsicherung
- Fahrbahn mit 1.500 mm Auffahrrampen für sportive Fahrzeuge
- Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, mit Arretiermöglichkeit (**optional rollengelagert**)
- Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
- Absetzstange über gesamte Hubhöhe mit Absetzmöglichkeit alle 100 mm
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat



358 3409

Bei Bestellung mit Achsmess-Aufbau:

- Verstellbare Full-Size-Verschiebeplatten hinten
- Aufnahme für Drehteller bis 50 mm Höhe mit serienmäßiger Drehtellerabdeckung



932 8034

Consul 4-Säulen Hebebühne 4.55 SN

4-Säulen Hebebühne zum Heben und für die Achsvermessung von PKW und Kleintransportern mit einem Gesamtgewicht bis 5.500 kg und beidseitig ausziehbarem Radfreiheber (3.500 kg). Für Fahrzeuge mit langem Radstand geeignet.

Konstruktionsmerkmale:

- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik- Antriebsaggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Bedienung in Auffahrrichtung hinten links
- Separater abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Hydraulik-Zugzylinder
- Schlaffseil-, Seilbruch- und Abrollsicherung
- Fahrbahn mit 1.500 mm Auffahrrampen für sportive Fahrzeuge
- Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, mit Arretiermöglichkeit (**optional rollengelagert**)
- Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
- **Integrierter Radfreiheber mit beidseitig ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen**
- **Radfreihebers mit Master/Slave Hydrauliksystem**
- **Inklusive Elastomeraufnahmen 20 mm**
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
- Absetzstange über gesamte Hubhöhe mit Absetzmöglichkeit alle 100 mm
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Bei Bestellung mit Achsmess-Aufbau:

- Verstellbare Full-Size-Verschiebeplatten hinten
- Aufnahme für Drehteller bis 50 mm Höhe mit serienmäßiger Drehtellerabdeckung
- Elastomeraufnahmen 60 mm anstatt 20 mm

Consul 4-Säulen-Hebebühne 4.65

4-Säulen-Hebebühne zum Heben und für die Achsvermessung von PKW und Kleintransportern mit einem Gesamtgewicht bis 6.500 kg. Durch die langen Fahrschienen (630 x 5.500 mm) für Fahrzeuge mit langem Radstand geeignet.

Konstruktionsmerkmale:

- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik- Antriebsaggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Bedienung in Auffahrrichtung hinten links
- Separater abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Hydraulik-Zugzylinder
- Schlaffseil-, Seilbruch- und Abrollsicherung
- Fahrbahn mit 1.500 mm Auffahrrampen für sportive Fahrzeuge
- Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, mit Arretiermöglichkeit (**optional rollengelagert**)
- Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
- Absetzstange über gesamte Hubhöhe mit Absetzmöglichkeit alle 100 mm
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Bei Bestellung mit Achsmess-Aufbau:

- Verstellbare Full-Size-Verschiebeplatten hinten
- Aufnahme für Drehteller bis 50 mm Höhe mit serienmäßiger Drehtellerabdeckung

Consul 4-Säulen-Hebebühne 4.65 SN

4-Säulen Hebebühne zum Heben und für die Achsvermessung von PKW und Kleintransportern mit einem Gesamtgewicht bis 6.500 kg und beidseitig ausziehbarem Radfreiheber (3.500 kg). Für Fahrzeuge mit langem Radstand geeignet.

Konstruktionsmerkmale:

- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik- Antriebsaggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Bedienung in Auffahrrichtung hinten links
- Separater abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Hydraulik-Zugzylinder
- Schlaffseil-, Seilbruch- und Abrollssicherung
- Fahrbahn mit 1.500 mm Auffahrrampen für sportive Fahrzeuge
- Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, mit Arretiermöglichkeit **(optional rollengelagert)**
- Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
- **Integrierter Radfreiheber mit beidseitig ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen**
- **Radfreihebers mit Master/Slave Hydrauliksystem**
- **Inklusive Elastomeraufnahmen 20 mm**
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
- Absetzstange über gesamte Hubhöhe mit Absetzmöglichkeit alle 100 mm
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Bei Bestellung mit Achsmess-Aufbau:

- Verstellbare Full-Size-Verschiebeplatten hinten
- Aufnahme für Drehteller bis 50 mm Höhe mit serienmäßiger Drehtellerabdeckung
- Elastomeraufnahmen 60 mm anstatt 20 mm

Consul 4-Säulen-Hebebühne 4.70

4-Säulen-Hebebühne zum Heben und für die Achsvermessung von PKW und Kleintransportern mit einem Gesamtgewicht bis 7.000 kg. Durch die langen Fahrschienen (630 x 6.240 mm) für Fahrzeuge mit langem Radstand geeignet.

Konstruktionsmerkmale:

- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik- Antriebsaggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Bedienung in Auffahrrichtung hinten links
- Separater abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Hydraulik-Zugzylinder
- Schlaffseil-, Seilbruch- und Abrollssicherung
- Fahrbahn mit 1.000 mm Auffahrrampen für sportive Fahrzeuge
- Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, mit Arretiermöglichkeit **(optional rollengelagert)**
- Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
- Absetzstange über gesamte Hubhöhe mit Absetzmöglichkeit alle 100 mm
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Bei Bestellung mit Achsmess-Aufbau:

- Verstellbare Full-Size-Verschiebeplatten hinten
- Aufnahme für Drehteller bis 50 mm Höhe mit serienmäßiger Drehtellerabdeckung

Consul 4-Säulen Hebebühne 4.70 SN

4-Säulen-Hebebühne zum Heben und für die Achsvermessung von PKW und Kleintransportern mit einem Gesamtgewicht bis 7.000 kg und beidseitig ausziehbarem Radfreiheber (3.500 kg). Durch die langen Fahrschienen (630 x 6.240 mm) für Fahrzeuge mit langem Radstand geeignet.

Konstruktionsmerkmale:

- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik- Antriebsaggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Bedienung in Auffahrrichtung hinten links
- Separater abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Hydraulik-Zugzylinder
- Schlaffseil-, Seilbruch- und Abrollssicherung
- Fahrbahn mit 1.000 mm Auffahrrampen für sportive Fahrzeuge
- Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar, mit Arretiermöglichkeit **(optional rollengelagert)**
- Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
- **Integrierter Radfreiheber mit beidseitig ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen**
- **Radfreihebers mit Master/Slave Hydrauliksystem**
- **Inklusive Elastomeraufnahmen 20 mm**
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
- Absetzstange über gesamte Hubhöhe mit Absetzmöglichkeit alle 100 mm
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

4-SÄULEN-HEBEBÜHNEN

Bei Bestellung mit Achsmess-Aufbau:

- Verstellbare Full-Size-Verschiebeplatten hinten
- Aufnahme für Drehteller bis 50 mm Höhe mit serienmäßiger Drehtellerabdeckung
- Elastomeraufnahmen 60 mm anstatt 20 mm

Achsmess-Set für 4.55/4.65

Komplettes Achsmess-Set für Bühnen ohne Radfreiheber, Fahrschienenbreite 630 mm, Fahrschienenlänge 5.500 mm. Mit Full-Size-Verschiebeplatten, Mittenausgleichskassette und Drehtelleradaption mit Abdeckblech.

Auch zum nachträglichen Einbau geeignet.

Bei nachträglicher Bestellung bitte unbedingt Typ angeben!

Consul Achsmess-Set 4.55 SN / 4.65 SN

Komplettes Achsmess-Set für Bühnen mit Radfreiheber, Fahrschienenbreite 630 mm, Fahrschienenlänge 5.500 mm.

Mit Full-Size-Verschiebeplatten, Mittenausgleichskassette und Drehtelleradaption mit Abdeckblech.

Auch zum nachträglichen Einbau geeignet.

Bei nachträglicher Bestellung bitte unbedingt Typ angeben!

Achsmess-Set für 4.70

Komplettes Achsmess-Set für Bühnen ohne Radfreiheber, Fahrschienenbreite 630 mm, Fahrschienenlänge 6.240 mm.

Mit Full-Size-Verschiebeplatten, Mittenausgleichskassette und Drehtelleradaption mit Abdeckblech.

Auch zum nachträglichen Einbau geeignet.

Bei nachträglicher Bestellung bitte unbedingt Typ angeben!

Achsmess-Set für 4.70 SN

Komplettes Achsmess-Set für Bühnen mit Radfreiheber, Fahrschienenbreite 630 mm, Fahrschienenlänge 6.240 mm.

Mit Full-Size-Verschiebeplatten, Mittenausgleichskassette und Drehtelleradaption mit Abdeckblech.

Auch zum nachträglichen Einbau geeignet.

Bei nachträglicher Bestellung bitte unbedingt Typ angeben!

Technische Daten:

Typ	4.55	4.55 SN	4.65	4.65 SN	4.70	4.70 SN
Antriebsleistung kW	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Absicherung A träge	20,0	20	20,0	20	20,0	20
Tragfähigkeit kg	5500	5500	6500	6500	7000	7000
Hubhöhe mm	ca. 1980	ca. 1980	ca. 1980	ca. 1980	ca. 1980	ca. 1980
Hubzeit belastet s	ca. 55	ca. 55	ca. 55	ca. 55	ca. 55	ca. 55
Elektrischer Anschluss	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
Auffahrhöhe mm	ca. 185 / ca. 235 (AM)	ca. 185 / ca. 235 (AM)	ca. 185 / ca. 235 (AM)	ca. 185 / ca. 235 (AM)	ca. 185 / ca. 235 (AM)	ca. 185 / ca. 235 (AM)
Ölmenge l	ca. 9	9	ca. 9	9	ca. 9	9
Säulenabstand mm	ca. 2950	ca. 2945	ca. 2950	ca. 2945	ca. 2945	ca. 2945
Fahrschienenbreite mm	630	630	630	630	630	630
Fahrschienenlänge mm	5500	5500	5500	5500	6240	6240
Fahrschienenabstand mm	ca. 750 - 1.200	ca. 750 - 1.200	ca. 750 - 1.200	ca. 750 - 1.200	ca. 750 - 1.200	ca. 750 - 1.200
Gesamthöhe mm	ca. 2610	ca. 2610	ca. 2610	ca. 2610	ca. 2610	ca. 2610
Aufstellbreite mm	3505	3505	3505	3505	3505	3505
Aufstelllänge mit Auffahrklappen mm	7120	7120	7120	7120	7360	7360
Überfahrhöhe mm		ca. 50 (SN)	...	ca. 50 (SN)	...	ca. 50 (SN)
Tragfähigkeit Radfreiheber kg		3500	...	3500	...	3500
Hubhöhe Radfreiheber mm		ca. 450	...	ca. 450	...	ca. 450
Länge Radfreiheber mm		1.400 - 1.900	...	1.400 - 1.900	...	1.400 - 1.900
Hubzeit Radfreiheber s		ca. 15	...	ca. 15	...	ca. 15

4-SÄULEN-HEBEBÜHNEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
358 3409	Consul 4-Säulen Hebebühne 4.55	4.55
932 8034	Consul 4-Säulen Hebebühne 4.55 SN	4.55 SN
767 0136	Consul 4-Säulen-Hebebühne 4.65	4.65
790 3443	Consul 4-Säulen-Hebebühne 4.65 SN	4.65 SN
216 5348	Consul 4-Säulen-Hebebühne 4.70	4.70
676 0362	Consul 4-Säulen Hebebühne 4.70 SN	4.70 SN
956 3546	Achsmess-Set für 4.55/4.65	...
249 2974	Consul Achsmess-Set 4.55 SN / 4.65 SN	...
749 1992	Achsmess-Set für 4.70	...
656 9357	Achsmess-Set für 4.70 SN	...
922 7133	Fahrschienenverlängerung 250 mm	...