

SCHEREN-HEBEBÜHNEN S50NAK-55CAT-I UND S50LTAK-55CAT-I



Die Scherenhebebühnen der S50-Serie sind hervorragende Universalhebebühnen für den Annahme-Bereich, für Achsvermessungsarbeiten, für Diagnosearbeitsplätze (Assistenzsysteme) und die Reparatur.

- Perfekter Korrosionsschutz - Kataphoresetauchlackierung (CAT) plus Pulverbeschichtung serienmäßig
- Integrierte Aussparungen mit Edelstahlauflagen in der Fahrfläche für die Aufnahme aller handelsüblichen Drehteller
- Stabile Kunststoffkugeln der pneumatisch verriegelbaren Schiebepplatten sorgen für eine zuverlässige sowie leichtgängige Funktion
- Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge
- Radfreiheber mit einer ausziehbaren, stufenlosen Plattformverlängerung ausgestattet
- Für die Verwendung eines zusätzlichen Achsfreihebers sind verzinkte Laufschiene verbaut
- Die ebene Fahrbahn erlaubt die Verwendung am Scheinwerfereinstellplatz
- Serienmäßiger CE-Stop gewährleistet den Fußschutz ohne Fußabweiser



881 9612

S50NAK-55CAT-I: Inklusive Achsmesskit

S50LTAK-55CAT-I: Inklusive Radfreiheber und Achsmesskit

- **Inklusive Achsmesskit** - pneumatisch verriegelbare lange Schiebepplatten (verzinkt), auf Rollenlagern, Drehtelleraussparung serienmäßig komplett geschlossen und verstellbar für alle handelsüblichen Drehteller
- Bohrungen für 3D-Achsvermessung von Bosch serienmäßig

Technische Daten:

Typ	S50NAK-55CAT-I	S50LTAK-55CAT-I
Tragkraft kg	5000	5000
Hub Unterflureinbau mm	1805	1805
Hub Überflureinbau mm	2100	2100
Gesamtbreite mm	2200	2200
Auffahrhöhe mm	0 / 295	0 / 295
Plattformlänge mm	5500	5500
Plattformbreite mm	650	650
Motorleistung kW	3,5	3,5
Tragkraft Radfreiheber kg	-	4000
Hubhöhe Radfreiheber mm	-	490
Aufnahmelänge Radfreiheber mm	-	1390 - 2100

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
828 9503	Scheren-Hebebühne	S50NAK-55CAT-I
881 9612	Scheren-Hebebühne	S50LTAK-55CAT-I